Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-wi-fi-3g-4g-volte-n300-tenda-4g06-p-220913.html

Router Wi-Fi 3G 4G VoLTE N300 Tenda 4G06

Cena brutto	**197,99 zł**
Cena netto	**160,97 zł**
Numer katalogowy	**KILTDAROU0069**
Kod producenta	**4G06**
Kod EAN	**6932849430417**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 70 °C**
Gniazdo karty SIM	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WEP,WPA2,WPA,WPA-PSK,WPA2-PSK**
Firewall	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ethernet WAN	**Tak**
Wysokość produktu	**185 mm**
DSL WAN	**Nie**
Szerokość produktu	**126 mm**
Dostęp dla gości	**Tak**
Głębokość produktu	**69 mm**
Diody LED	**LAN, LTE, Link, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**
Waga produktu	**350 g**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Przewody	**LAN (RJ-45),Telefon (RJ-11)**
Ilość anten	**4**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
4G	**Tak**

Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
3G	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Standardy 4G	**LTE-TDD & LTE-FDD**
Port USB	**Nie**
Standardy 3G	**WCDMA**
Liczba portów RJ-11	**1**
Standardy 2G	**GSM**
Prąd wyjściowy	**1 A**
SMS	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, DC**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Adapter zewnętrznego zasilania	**Tak**
Lampka kontrolna	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Napięcie operacyjne	**9 V**
Typ anteny	**Wewnątrzne i zewnętrzne**
Konstrukcja anteny	**Wewnątrzne i zewnętrzne**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Dostęp do harmonogramu	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Moc nadawania	**20 dBmW**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n)**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Ostrzeżenia	**Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Tak**

Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**
Serwer DHCP	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s**
Klient DHCP	**Nie**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**300 Mbit/s**
Przycisk WPS	**Tak**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Fast Ethernet**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M