

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-wi-fi-3g-4g-volte-n300-tenda-4g06-p-220913.html>



Router Wi-Fi 3G 4G VoLTE N300 Tenda 4G06

Cena brutto	299,99 zł
Cena netto	243,89 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0069
Kod producenta	4G06
Kod EAN	6932849430417
Przewody	LAN (RJ-45),Telefon (RJ-11)
Częstotliwość Wi-Fi	Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
Standardy 3G	WCDMA
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Kolor produktu	Biały
Standardy 2G	GSM
Ilość anten	4
Gniazdko wyjścia DC	Tak
SMS	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Generacja sieci mobilnej	4G
4G	Tak
Port USB	Nie
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
3G	Tak
Liczba portów RJ-11	1
Przycisk reset	Tak
Standardy 4G	LTE-TDD & LTE-FDD
Prąd wyjściowy	1 A
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, DC
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ produktu	Router biurkowy
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Lampka kontrolna	Tak

Napięcie operacyjne	9 V
Typ anteny	Wewnętrzne i zewnętrzne
Zasilacz sieciowy	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Konstrukcja anteny	Wewnętrzne i zewnętrzne
Procesor wbudowany	Tak
Dostęp do harmonogramu	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Moc nadawania	20 dBmW
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Typ połączenia WAN	RJ-45
Przewodowa sieć lan	Tak
Zdemowalna antena (anteny)	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Serwer DHCP	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Przycisk WPS	Tak
Klient DHCP	Nie
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 70 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA2,WEP,WPA
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Gniazdo karty SIM	Tak
Wysokość produktu	185 mm
Szerokość produktu	126 mm

Firewall	Tak
Głębokość produktu	69 mm
Ethernet WAN	Tak
Diody LED	LAN, LTE, Link, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN
DSL WAN	Nie
Waga produktu	350 g
Dostęp dla gości	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M