Router xDSL 10xGbE PoE RB4011iGS+RM



Cena brutto	**839,99 zł**
Cena netto	**682,92 zł**
Numer katalogowy	**KMMKKRXC000014A**
Kod producenta	**RB4011iGS+RM**
Kod EAN	**4752224002730**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**12 mc.**
Typ routera	**xDSL**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10Gbit SFP/SFP+**
Zasilanie	**Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Napięcie wejściowe gniazda DC: 12-57 V Maksymalny pobór mocy: 33 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 18 W FAN count: Passive PoE in Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 18-57 V PoE-out Porty PoE-out: Ether10 W**
Wymiary	**228 x 120 x 30 mm**
Pozostałe parametry	**Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: AL21400 Liczba rdzeni procesora: 4 Częstotliwość nominalna procesora: 1400 MHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 1 GB Rozmiar pamięci: 512 MB Typ pamięci: NAND MTBF: około 200 000 g**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Seria RB4011 niesamowicie wydajne routery z dziesięcioma portami Gigabit, interfejsem SFP+ 10Gbps i akceleracją sprzętową IPsec w doskonałej cenie!

RB4011 wykorzystuje czterordzeniowy procesor Cortex A15, taki sam jak w naszej jednostce RB1100AHx4 klasy operatorskiej. Urządzenie jest wyposażone w 1 GB pamięci RAM, może zapewnić wyjście PoE na porcie #10 i jest wyposażone w kompaktową i profesjonalnie wyglądającą solidną metalową obudowę w matowej czerni.

RB4011iGS+RM (model Ethernet) zawiera dwa ucha do montażu w racku, które bezpiecznie przymocują urządzenie w standardowej przestrzeni rack 1U.
Uwaga: pasywny przetwornik cyfrowo-analogowy (MikroTik S+DA0001/S+DA0003) nie jest obsługiwany.