Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rozdzielacz-zasilania-g2-basic-modular-7-3-kva-c19-intl-pdu-p9q43a-p-237610.html



Rozdzielacz zasilania G2 Basic Modular 7.3 kVA/C19 INTL PDU P9Q43A

Cena brutto	**1 159,99 zł**
Cena netto	**943,08 zł**
Numer katalogowy	**NSHPESA00000255**
Kod producenta	**P9Q43A**
Kod EAN	**4549821014439**
Gwarancja	**12 mc.**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C19**
Porty zasilania we.	**IEC 60309 3P**
Moc pozorna	**7,3 kVA**
Waga	**4.22**
Wymiary	**44,35 x 19,74 x 4,35 cm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

HPE G2 Basic Modular 7,3 kVA / 60309 3-przewodowe gniazda 32 A / 230 V (6) C19 / 1U Pozioma jednostka PDU INTL

- Podstawowa modułowa listwa zasilająca HPE G2, wysokie napięcie (230 V), 32 A o obciążalności 7,3 kVA, 3-przewodowe wejście IEC 60309, 6 gniazd C19, model poziomy 1U, wersja międzynarodowa
- Najwyższej jakości materiały i solidna konstrukcja gwarantują ciągłość zasilania i utrzymanie wydajności w podwyższonych temperaturach
- Szeroka gama opcji montażu pasujących do każdego zastosowania, moc tam, gdzie jej potrzebujesz, a także więcej miejsca na obliczenia
- Opcjonalne kable zasilające z podwójną blokadą zabezpieczają PDU zarówno do źródła zasilania, jak i do urządzenia chroniącego przed rozłączeniem - przypadkowym lub celowym
- Opcjonalna wodoszczelna konstrukcja, która przepuszcza wodę i wilgoć.
- Wydajna dystrybucja zasilania, ponieważ żadne dwa środowiska nie są takie same

Kluczowe cechy

Podstawowe jednostki dystrybucji zasilania HPE G2 są objęte 5-letnią gwarancją. Jakość gwarantowana.

Podstawowe jednostki dystrybucji zasilania HPE G2 obejmują modele pionowe i poziome z opcjami mocy wyjściowej w zakresie od 1,9 kVA do 22 kVA. Modele jedno- i trójfazowe, aby spełnić wszystkie potrzeby energetyczne Twojego obiektu

Nasze podstawowe PDU NextGen pobierają moc tam, gdzie jej potrzebujesz - i tam ją utrzymują. Podstawowe jednostki dystrybucji zasilania HPE G2 Modele poziome / modułowe PDU można instalować w dowolnej pozycji U w szafie.

Zintegrowany uchwyt na przewód do szybkiego i łatwego podłączenia prawego przewodu do odpowiedniego gniazdka.

Pionowe modele PDU wykorzystują mocowanie za pomocą przycisku i dziurki od klucza, co ułatwia instalację

Podstawowe modele dystrybucji zasilania HPE G2 o pionowym współczynniku kształtu mają szeroką gamę opcji jedno- i trójfazowych zapewniających do 22 kVA mocy wyjściowej.

Montowany pionowo po obu stronach z tyłu stelaża za pomocą standardowego w branży przycisku i mocowania na dziurkę od klucza. Standardowe mocowanie skierowane jest do wylotu w kierunku tylnej części szafy, co zapobiega ingerencji w strefę konserwacji między tylnymi szynami RETMA.

Korzystając z opcjonalnej konfiguracji skierowania gniazdek w stelaż, po jednej stronie szafy można zamontować wiele jednostek PDU, aby uzyskać większą gęstość mocy.

Podstawowe rozdzielnice zasilania HPE G2 oferują szeroki zakres opcji montażu, które pasują do każdego zastosowania. Moc tam, gdzie jej potrzebujesz, plus więcej miejsca na obliczenia.

Jednostki PDU o największej gęstości na rynku oznaczają większą moc i mniejszy ból głowy nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach obliczeniowych.

Instalacja bez narzędzi, niskoprofilowe i modułowe rozszerzenia upraszczają konfigurację i skracają czas wdrożenia.

Hewlett Packard Enterprise Foundation Care oznacza, że Twoja moc nie jest jedyną chronioną rzeczą - gwarancja udzielana przez serwery HPE obejmuje również PDU.