

RP-N12 Single band repeater,300Mbps

Cena brutto	**101,99 zł**
Cena netto	**82,92 zł**
Numer katalogowy	**KMASUAP00000008**
Kod producenta	**RP-N12**
Kod EAN	**4716659987468**
Architektura sieci (switche)	**FastEthernet**
Pasma (sieci drobne)	**2,4 GHz**
Zysk anteny	**2**
Liczba anten (sieci drobne)	**2**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna stała**
Standardy sieciowe	**802.11b**
Bezpieczeństwo	**64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, obsługa WPS**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100 Mbit/s**
Waga	**110**
Wymiary	**81 x 55 x 34 ~ mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Wzmacniacz sygnału / punkt dostępowy / mostek do mediów z bezprzewodowym modułem N300

- Zewnętrzne anteny zwiększają zasięg sygnału Wi-Fi i wzmacniają sieć Wi-Fi w każdym miejscu
- Szybka i bezpieczna konfiguracja po wciśnięciu przycisku WPS
- Sprytny wskaźnik sygnału LED pomaga w znalezieniu najlepszego miejsca do optymalnego działania sieci Wi-Fi
- Roaming Assist pomaga w uzyskaniu stabilnego połączenia w dowolnym miejscu domu lub biura

Bezprzewodowy wzmacniacz sygnału RP-N 12 ma wydajne anteny MIMO, które umożliwiają wyeliminowanie białych plam sygnału i zwiększenie zasięgu dowolnego istniejącego rutera bezprzewodowego. Działa jako wzmacniacz, co oznacza, że może rozszerzyć sieć bezprzewodową na każdy zakątek domu — nawet w tych miejscach, do których ciężko się dostać. Dzięki temu gwarantuje niezawodne pokrycie bardzo szybkim Internetem w każdym miejscu, by mogły korzystać z niego urządzenia takie jak notebooki, tablety, smartfony, konsole do gier i inteligentne telewizory.

Instalacja wzmacniacza sygnału RP-N12 nie wymaga płyty CD ani nawet myszy czy klawiatury. Wystarczy wcisnąć przycisk WPS i konfiguracja dokonuje się samoczynnie. Płynne, nieprzerwane korzystanie z Internetu jest zagwarantowane przez zoptymalizowane działanie urządzenia. Zaawansowane ustawienia dostępne są po podłączeniu RP-N12 do komputera PC kablem Ethernet i bezpośrednim otwarciu menu konfiguracyjnego opartego na przeglądarce — płyta czy aplikacja nie są potrzebne. Wzmacniacz można skonfigurować nawet bezprzewodowo za pomocą tabletu albo smartfona.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, RP-N12 musi znaleźć się w zasięgu stabilnego sygnału rutera i powinien być umieszczony pomiędzy ruterem a obszarem, na którym chcesz poprawić zasięg bezprzewodowy. RP-N12 sprawuje się najlepiej, gdy otrzymuje silny sygnał bezprzewodowy z rutera — możesz to sprawdzić, używając wskaźnika siły sygnału na przednim panelu.

RP-N12 ma dwa dodatkowe wygodne tryby, dzięki którym jest jeszcze bardziej uniwersalny. Może pracować nie tylko jako wzmacniacz sygnału, lecz także jako bezprzewodowy punkt dostępowy (AP) albo mostek do mediów. W trybie AP mode, może być podłączony do dowolnej przewodowej sieci LAN — np. do hotelowego łącza internetowego — i służyć jako osobisty hotspot Wi-Fi, umożliwiając połączenie z Internetem na laptopach, telefonach i innych urządzeniach Wi-Fi. W trybie mostka do mediów może być podłączony do dowolnego urządzenia zgodnego z Ethernetem — np. inteligentnego telewizora, odtwarzacza multimedialnego, konsoli do gier albo PC — by zapewnić mu łączność Wi-Fi. Doskonały sposób na pozbycie się plątaniny kabli!