

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rss-m2b-wewnetrzna-obudowa-2-5-z-interfejsem-sata-dla-dyskow-m-2-sata-ssd-czarna-p-255419.html>



RSS-M2B Wewnętrzna obudowa 2.5" z interfejsem SATA dla dysków M.2 SATA SSD, czarna

Cena brutto	35,99 zł
Cena netto	29,26 zł
Numer katalogowy	A1AXNORSSM2B001
Kod producenta	RSS-M2B
Kod EAN	8595247906304
Gwarancja	24 mc.
Typ obudowy HDD	Kieszeń wewnętrzna
Interfejs dysku	SATA I - 1,5 Gb/s
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11
Waga	45
Akcesoria w zestawie	Wewnętrzny boks 2.5" do SATA M.2 SSD Materiał montażowy i śrubokręt Drukowana instrukcja instalacji Pakowane w pudełku kartonowym z otworem do zawieszenia
Materiał	Aluminium
Wymiary	100 x 70 x 7 mm
Pozostałe parametry	Wsparcie dysków SSD M.2 SATA (AHCI) B+M-key lub B-key bez ograniczenia pojemności maksymalnej. Wsparcie dysków M.2 o wymiarach - 2230, 2242, 2260, 2280 mm. Wspieranie dysków SSD M.2 jednostronnych i dwustronnych. Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.2 (SAT
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Wewnętrzna obudowa 2.5" AXAGON RSS-M2B z interfejsem SATA jest przeznaczony do dysków SATA M.2 SSD. Interfejs SATA 6G umożliwia wykorzystanie nowoczesnych dysków SSD M.2 o szybkości 6Gb/s. Dodatkowo, boks wewnętrzny M.2 wspiera także inne nowoczesne funkcje, np. TRIM oraz umożliwia odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujących stan dysku.

Boks można wykorzystać do dysków SSD SATA M.2. Zaletą jest możliwość zamocowania czterech różnych długości kart SSD - 30, 42, 60 i 80 mm. Karty M.2 mogą być jednostronne lub dwustronne. Obudowa nie ma ograniczenia dla pojemności dysków SSD. Łatwy montaż karty M.2 oraz demontaż obudowy zapewnia jedna śruba.



Zewnętrzna metalowa obudowa wykonana jest w kolorze czarnym z eleganckim matowym wykończeniem, które zapobiega powstawaniu niechcianych odcisków palców. Aluminiowa obudowa korpusu zapewniają bardzo dobre chłodzenie włożonego dysku SSD M.2.

Obudowa wewnętrzna z osadzoną kartą M.2 zachowuje się jak standardowy dysk stały, w systemie operacyjnym, w BIOSie (UEFI) oraz podczas bootowania. Przez włożenie dysku SSD M.2 do redukcji, zostanie w prosty sposób utworzony wewnętrzny dysk 2.5", który może zastąpić powolny dysk HDD, np. w laptopie.

Wejście:

Interfejs SATA 6G (SATA III), kompatybilny z SATA 3G (SATA II) oraz SATA 1.5G (SATA I).
22 pinowe (7+15) SATA złącze male do transmisji danych oraz zasilania, przeznaczony do połączenia boku z płytą główną.
W celu osiągnięcia najlepszych szybkości transmisji polecamy wykorzystać kontroler SATA 6G.

Wsparcie urządzenia:

Dyski SSD SATA M.2,
przeznaczone do kart o formacie B+M-key i B-key,
slot NGFF 75-pinowy B-key do dysków SATA M.2.

Dalsze właściwości:

Wsparcie dysków SSD M.2 SATA (AHCI) B+M-key lub B-key bez ograniczenia pojemności maksymalnej.
Wsparcie dysków M.2 o wymiarach - 2230, 2242, 2260, 2280 mm.
Wspieranie dysków SSD M.2 jednostronnych i dwustronnych.
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.2 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s (600 MB/s).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).
Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie.
Obsługa systemu S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology), który monitoruje stan dysków.
Wsparcie z SSD w obudowie zewnętrznej.
Całkowite wsparcie Plug and Play.
Adapter jest zasilany ze standardowego 15-pinowego złącza zasilania SATA.
Korpus aluminiowy wspiera chłodzenie dysku SSD M.2.

Pozostałe dane:

Wymiary boku wewnętrznego 100 x 70 x 7 mm.
Masa boku wewnętrznego 45 g (bez dysku M.2 SSD).

Wspierane systemy operacyjne:

MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2016 / 2019 i nowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.
Uwag.: Chodzi o redukcję osprzętu, nie dochodzi do instalacji żadnych sterowników.

Pakiet zawiera:

wewnętrzny boks 2.5" do SATA M.2 SSD,
materiał montażowy i śrubokręt,
drukowana instrukcja instalacji w CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
pakowane w pudełku kartonowym z otworem do zawieszenia.