Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rss-m2sd-wewnetrzna-obudowa-2-5-z-interfejsem-sata-do-dyskow-ssd-m-2-sata-srebrny-p-255420.html



RSS-M2SD Wewnętrzna obudowa 2.5" z interfejsem SATA do dysków SSD M.2 SATA, srebrny

Cena brutto	**38,99 zł**
Cena netto	**31,70 zł**
Numer katalogowy	**AIAXNORSSM2SD01**
Kod producenta	**RSS-M2SD**
Kod EAN	**8595247903884**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ obudowy HDD	**Kieszeń wewnętrzna**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows Server 2019**
Waga	**48**
Akcesoria w zestawie	**Wewnętrzny boks 2.5" SATA do SATA M.2 SSD Materiał montażowy oraz śrubokręt Drukowana instrukcja instalacyjna Pakowane w pudełku kartonowym z parametrami podanymi w przejrzysty sposób**
Materiał	**Aluminium**
Wymiary	**100 x 70 x 7 mm**
Pozostałe parametry	**Wspieranie dysków SSD B+M-key lub B-key SATA (AHCI) M.2 bez ograniczenia pojemności maksymalnej. Wspieranie dysków M.2 o wymiarach - 2230, 2242, 2260, 2280 mm. Wspieranie dysków SSD M.2 jednostronnych i dwustronnych. Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.1**
Złącza #1	**SATA 22pin Męska**
Kolor (wyliczeniowy)	**Srebrny**

Opis produktu

Wewnętrzna obudowa 2.5" AXAGON RSS-M2SD z interfejsem SATA jest przeznaczony do dysków SSD SATA M.2 SSD.

Interfejs SATA 6G umożliwia wykorzystanie nowoczesnych dysków SSD M.2 o szybkości 6 Gb/s. Boks wewnętrzny M.2 wspiera

także inne nowoczesne funkcje, np. TRIM.

Boks można wykorzystać do dysków SSD SATA M.2 o wymiarach aż 22x80 mm. Boks nie ma ograniczenia dla pojemności dysków SSD a wkładane kart SSD M.2 mogą być jednostronne lub dwustronne.

Boks wewnętrzny z osadzoną kartą M.2 zachowuje się jak standardowy dysk stały, w systemie operacyjnym, w BIOSie (UEFI) oraz podczas bootowania. Redukcja ta ma wygląd i wymiary standardowego dysku SSD. Przez włożenie dysku SSD M.2 do redukcji, zostanie w prosty sposób utworzony wewnętrzny dysk 2.5".

Wejście:
Interfejs SATA 6G (SATA III), kompatybilny z SATA 3G (SATA II) oraz SATA 1.5G (SATA I).
22 pinowe (7+15) SATA złącze male do transmisji danych oraz zasilania, przeznaczony do połączenia boksu z płytą główną.
W celu osiągnięcia najlepszych szybkości transmisji polecamy wykorzystać kontroler SATA 6G.

Wsparcie urządzenia:
dyski SSD SATA M.2,
przeznaczone do kart o formacie B+M-key i B-key,
slot NGFF 75-pinowy B-key do dysków SATA M.2.

Dalsze właściwości:
Wspieranie dysków SSD B+M-key lub B-key SATA (AHCI) M.2 bez ograniczenia pojemności maksymalnej.
Wspieranie dysków M.2 o wymiarach - 2230, 2242, 2260, 2280 mm.
Wspieranie dysków SSD M.2 jednostronnych i dwustronnych.
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.1 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s (600 MB/s).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).
Wspieranie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie.
Wspieranie bootowania z SSD w boksie wewnętrznym.
Całkowite wspieranie Plug and Play.
Adapter jest zasilany ze standardowego 15-pinowego złącza zasilania SATA.
Korpus aluminiowy wspiera chłodzenie dysku SSD M.2.

Dalsze dane:
Wymiary boksu wewnętrznego 100 x 70 x 7 mm.
Masa boksu wewnętrznego 48 g (bez dysku M.2 SSD).

Wspierane systemy operacyjne:
MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 i wyższe, Windows Server 2008 R2 / 2012 / 2016 / i wyższe (wspierane wszystkie wersje OS Windows 64- i 32-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.
Uwag.: Chodzi o redukcję osprzętu, nie dochodzi do instalacji żadnych sterowników.

Pakiet zawiera:
wewnętrzny boks 2.5" SATA do SATA M.2 SSD,
materiał montażowy oraz śrubokręt,
drukowana instrukcja instalacyjna CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
pakowane w pudełku kartonowym z parametrami podanymi w przejrzysty sposób.