

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ruijie-networks-rg-s2915-24gt4ms-p-l-lacza-sieciowe-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-szar-p-374899.html>



Ruijie Networks RG-S2915-24GT4MS-P-L łącza sieciowe Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Szary

Cena brutto	6 529,99 zł
Cena netto	5 308,93 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRBUFR
Kod producenta	RG-S2915-24GT4MS-P-L
Kod EAN	6971693274150
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Układ	1U
Ilość portów Gigabit Ethernet	4
Obsługa PoE	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	68 Gbit/s
Typ pamięci	DDR4-SDRAM
Taktowanie procesora	1200 MHz
Pobór mocy	33 W
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Poziom hałasu	39 dB
Obsługa sieci VLAN	Tak
Wielkość pamięci flash	64 MB
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Procesor wbudowany	Tak

Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź)	4
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ilość portów USB typu A	1
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	PoE+
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4	500
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,SSH
Protokół wybierania drogi	OSPFv2,RIPng,RIP
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	200000 h
Pobór mocy (max)	403 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Wysokość produktu	43,6 mm
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Szerokość produktu	440 mm
Prędkość przekazywania	51 Mpps
Głębokość produktu	292 mm
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	24
Wysokość opakowania	390 mm
Algorytmy planowania kolejki	WFQ+SP,WFQ,WRR+SP,Deficit Round Robin (DRR),SP,DRR+SP,Weighted Round Robin (WRR)
Waga wraz z opakowaniem	20,9 kg
Inspekcja ARP	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	24
Waga produktu	2,8 kg
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Szerokość opakowania	570 mm
Pamięci bufora pakietów	512 MB
Głębokość opakowania	490 mm
Funkcje DHCP	DHCP client,DHCP relay,DHCP server,DHCP snooping
Prąd wejściowy	6 A
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	370 W
Kolor produktu	Szary



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M