Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ruijie-networks-rg-s2915-24gt4ms-p-l-lacza-sieciowe-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-1u-szar-p-374899.html



Ruijie Networks RG-S2915-24GT4MS-P-L łącza sieciowe Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Szary

Cena brutto	**6 529,99 zł**
Cena netto	**5 308,93 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBUFR**
Kod producenta	**RG-S2915-24GT4MS-P-L**
Kod EAN	**6971693274150**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,SSH**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**200000 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 45 °C**
Wysokość produktu	**43,6 mm**
Szerokość produktu	**440 mm**
Głębokość produktu	**292 mm**
Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź)	**4**
Ilość portów USB typu A	**1**
Wysokość opakowania	**390 mm**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**PoE+**
Waga wraz z opakowaniem	**20,9 kg**
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4	**500**
Waga produktu	**2,8 kg**
Protokół wybierania drogi	**OSPFv2,RIPng,RIP**
Szerokość opakowania	**570 mm**
Głębokość opakowania	**490 mm**
Pobór mocy (max)	**403 W**
Prąd wejściowy	**6 A**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Kolor produktu	**Szary**
Prędkość przekazywania	**51 Mpps**

Układ	**1U**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**24**
Obsługa PoE	**Tak**
Algorytmy planowania kolejki	**WFQ+SP,WFQ,WRR+SP,Deficit Round Robin (DRR),SP,DRR+SP,Weighted Round Robin (WRR)**
Typ pamięci	**DDR4-SDRAM**
Inspekcja ARP	**Tak**
Taktowanie procesora	**1200 MHz**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**24**
Pobór mocy	**33 W**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Pamięci bufora pakietów	**512 MB**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Poziom hałasu	**39 dB**
Funkcje DHCP	**DHCP client,DHCP relay,DHCP server,DHCP snooping**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**370 W**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**64 MB**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**4**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3az,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad**
Przepustowość rutowania/przełączania	**68 Gbit/s**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 5000 m**
Procesor wbudowany	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M