

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rvh-vgan-adapter-aktywny-hdmi-vga-fullhd-wyjscie-audio-micro-usb-zlacze-zasilania-p-256162.html>



## RVH-VGAN Adapter aktywny HDMI -> VGA FullHD, wyjście audio, micro USB złącze zasilania

Cena brutto	<b>32,99 zł</b>
Cena netto	<b>26,82 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AKAXNHVRVHVGAN1</b>
Kod producenta	<b>RVH-VGAN</b>
Kod EAN	<b>8595247904409</b>
Waga	<b>31</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Długość przewodu	<b>15</b>
Zastosowanie kabla/adaptera	<b>Komputerowy</b>
Złącza #2	<b>D-sub 15pin Żeńska</b>
Wymiary	<b>45 x 43 x 15 mm</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Przetwornik HDMI &gt; VGA Drukowana instrukcja instalacyjna Pakowane w pudełku kartonowym</b>
Standard USB/HDMI (wywalić gdy nie dotyczy)	<b>HDMI High Speed with Ethernet (1.4; 1080p + LAN)</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Rodzaj kabla	<b>Adapter</b>
Złącza #1	<b>HDMI Typ A Męska</b>
Pozostałe parametry	<b>Wspierana rozdzielczość: max. 1920x1200 (16:10) WUXGA 1920 x 1080 (16:9) Full HD/1080p 1680 x 1050 (16:10) WSXGA+ 1600 x 1200 (4:3) UXGA 1600 x 900 (16:9) HD+ 1440 x 900 (16:10) WXGA+ 1400 x 1050 (4:3) SXGA+ 1366 x 768 (16:9) WXGA 1360 x 768 1280 x 1024 (</b>

### Opis produktu

Aktywny adapter HDMI -> VGA AXAGON RVH-VGAN z wyjściem audio do podłączenia starszego monitora VGA / telewizora / projektora do komputera lub innego urządzenia z wyjściem HDMI. Można go również używać z przystawkami STB lub konsolami Xbox i PlayStation.

Bez konieczności instalacji lub konfiguracji, adapter zapewnia transfer obrazu do rozdzielczości 1920x1200 (WUXGA) z

częstotliwością odświeżania 60Hz.

Innowacyjny design adaptera zapewnia wysoką jakość wyraźnych i ostrych obrazów.

Adapter działa jednokierunkowo, tj. z HDMI na VGA, a nie odwrotnie.

Adapter posiada wyjście stereo (gniazdo 3,5 mm) do podłączenia słuchawek lub aktywnych głośników. Wyjście audio można ustawić na 32 / 44,1 / 48 kHz przy 16 lub 24 bitach.

Dzięki wbudowanemu złączu microUSB do dodatkowego ładowania, adapter może być również podłączony do urządzeń o słabszym poziomie mocy wyjściowej HDMI, takich jak Raspberry Pi, Apple TV, niektóre telewizory typu Smart TV i wiele innych. Nie potrzeba dodatkowego zasilania przy podłączaniu do komputera stacjonarnego lub laptopa.

#### **Wejście:**

Interfejs cyfrowy HDMI v1.4b  
HDMI A (M) male (męskie)

#### **Wyjście:**

interfejs analogowy VGA  
Złącze D-Sub 15-pin (F) female (żeńskie),  
2-kanałowe analogowe wyjście 16 / 24-bitowe (stereo jack 3,5 mm)

#### **Wspierana rozdzielczość:**

max. 1920x1200 (16:10) WUXGA  
1920 x 1080 (16:9) Full HD/1080p  
1680 x 1050 (16:10) WSXGA+  
1600 x 1200 (4:3) UXGA  
1600 x 900 (16:9) HD+  
1440 x 900 (16:10) WXGA+  
1400 x 1050 (4:3) SXGA+  
1366 x 768 (16:9) WXGA  
1360 x 768  
1280 x 1024 (5:4) SXGA  
1280 x 960 (4:3) SXGA-  
1280 x 800 (16:10) WXGA  
1280 x 768 (5:3) WXGA  
1280 x 720 (16:9) HD/WXGA/720p  
1280 x 600  
1152 x 864 (4:3) XGA+  
1024 x 768 (4:3) XGA  
800 x 600 (4:3) SVGA  
640 x 480 (4:3) VGA  
576i/576p PAL  
480i/480p NTSC

Uwaga: Rozdzielczość zależy od monitora / telewizora / projektora i parametrów procesora graficznego.

#### **Dalsze właściwości:**

HDCP 1.4 obsługa zabezpieczenia przed kopiowaniem treści wideo i audio,  
obsługiwane tryby: mirroring pulpitu monitora głównego, rozszerzenie pulpitu monitora głównego i więcej,  
ładowanie z wejścia HDMI - nie wymaga zasilania zewnętrznego,  
Możliwość dodatkowego zasilania poprzez złącze microUSB, jeśli poziom mocy wyjściowej HDMI jest niższy niż standardowo,  
zintegrowany przetwornik cyfrowo-analogowy (stereofoniczny, 32 / 44,1 / 48 kHz przy 16 / 24 bitach),  
Kompaktowe wymiary 45 x 43 x 15 mm,  
Długość kabla ok. 17 cm,  
Masa 31g,  
Temperatura pracy: 0 ~ 40°C,  
Temperatura przechowywania: -20 ~ 85°C.

#### **Wspierane OS:**

Wszystkie wersje systemów operacyjnych MS Windows, Mac OS X, Linux, Android, Chrome i innych.  
Jest to czysto hardwareowy adapter, konwersja jest dostarczana przez układ scalony adaptera bez udziału komputera, nie ma potrzeby instalowania sterowników, więc kompatybilność nie zależy od systemu operacyjnego.

#### **Pakiet zawiera:**

przetwornik HDMI > VGA,  
drukowana instrukcja instalacyjna CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,  
pakowane w pudełku kartonowym.



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---