

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/samsung-om46b-plaski-panel-digital-signage-116-8-cm-46-lcd-wi-fi-4000-cd-m2-full-hd-czarny-tizen-5-0-p-331268.html>



## Samsung OM46B Płaski panel Digital Signage 116,8 cm (46") LCD Wi-Fi 4000 cd/m2 Full HD Czarny Tizen 5.0 24/7

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Cena brutto                     | <b>8 304,99 zł</b>                  |
| Cena netto                      | <b>6 752,02 zł</b>                  |
| Numer katalogowy                | <b>WLONONWCRAYF3</b>                |
| Kod producenta                  | <b>LH46OMBEBGBXEN</b>               |
| Kod EAN                         | <b>8806094039474</b>                |
| Wbudowany tuner TV              | <b>Nie</b>                          |
| Zainstalowany system operacyjny | <b>Tizen 5.0</b>                    |
| Rodzaj produktu                 | <b>Płaski panel Digital Signage</b> |
| Typ HD                          | <b>Full HD</b>                      |
| Kąt widzenia (pionowy)          | <b>178°</b>                         |
| Czas odpowiedzi (typowy)        | <b>6 ms</b>                         |
| Pamięć wbudowana                | <b>8 GB</b>                         |
| Napięcie wejściowe AC           | <b>100 - 240 V</b>                  |
| Kolor produktu                  | <b>Czarny</b>                       |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | <b>6000:1</b>                       |
| Szerokość opakowania            | <b>1189 mm</b>                      |
| Wysokość opakowania             | <b>757 mm</b>                       |
| Jasność                         | <b>4000 cd/m2</b>                   |
| Zakres wilgotności względnej    | <b>10 - 80%</b>                     |
| Ilość portów HDMI               | <b>2</b>                            |
| Pobór mocy                      | <b>350 W</b>                        |
| Przewodowa sieć lan             | <b>Tak</b>                          |
| Port podczerwieni               | <b>Tak</b>                          |
| Wersja HDCP                     | <b>2.2</b>                          |
| Interfejs do montażu panelu     | <b>400 x 400 mm</b>                 |
| Ilość DisplayPort               | <b>1</b>                            |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | <b>0,5 W</b>                        |
| Głębokość wyświetlacza          | <b>54,5 mm</b>                      |
| Wyjście audio                   | <b>Stereo Mini Jack</b>             |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Wysokość wyświetlacza                                   | <b>616,6 mm</b>       |
| Stopień ochrony IP                                      | <b>IP5X</b>           |
| Kąt widzenia w poziomie                                 | <b>178°</b>           |
| Szerokość ramki (dół)                                   | <b>1,99 cm</b>        |
| Czas pracy (godziny / dni)                              | <b>24/7</b>           |
| Wejście audio (mini jack)                               | <b>Nie</b>            |
| Zespolony sygnał wizji                                  | <b>1</b>              |
| Wersja HDMI   | <b>2.0</b>            |
| Ilość portów USB  | <b>1</b>              |
| Wi-Fi   | <b>Tak</b>            |
| Rozmiar plamki  | <b>0,53 x 0,53 mm</b> |
| Port USB  | <b>Tak</b>            |
| Częstotliwość wejściowa AC                              | <b>50 - 60 Hz</b>     |
| HDCP  | <b>Tak</b>            |
| Technologia wyświetlacza                                | <b>LCD</b>            |
| Głębokość opakowania                                    | <b>158 mm</b>         |
| Zasięg skanowania (długość)                             | <b>24 - 75 Hz</b>     |
| Waga wraz z opakowaniem                                 | <b>23 kg</b>          |
| Typ matrycy   | <b>VA</b>             |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                        | <b>0 - 40 °C</b>      |
| Standard VESA   | <b>Tak</b>            |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)                       | <b>2</b>              |
| Ekran dotykowy  | <b>Nie</b>            |
| Port DVI  | <b>Nie</b>            |
| Bluetooth   | <b>Nie</b>            |
| Wejście DisplayPort                                     | <b>1</b>              |
| Ilość portów wejściowych HDMI                           | <b>2</b>              |
| Przestrzeń barw RGB                                     | <b>NTSC</b>           |
| Zasięg skanowania w poziomie                            | <b>15 - 135 kHz</b>   |
| Natywna proporcja obrazu                                | <b>16:9</b>           |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | <b>Mega Contrast</b>  |
| Waga wyświetlacza                                       | <b>18,2 kg</b>        |
| Interfejs do odtwarzania wideo                          | <b>Tak</b>            |
| Szerokość wyświetlacza                                  | <b>1062 mm</b>        |
| Szerokość ramki (bok)                                   | <b>1,99 cm</b>        |
| Nasycenie kolorów                                       | <b>72%</b>            |
| Szerokość ramki (górną)                                 | <b>1,99 cm</b>        |
| RS-232C   | <b>Tak</b>            |

---

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Złącze RS232     | <b>Tak</b>            |
| Przekątna ekranu | <b>46"</b>            |
| Rozdzielczość    | <b>1920 x 1080 px</b> |

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M