

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/samsung-viewfinity-s8-s27d800uau-p-328002.html>

Samsung ViewFinity S8 S27D800UAU

Cena brutto	1 408,99 zł
Cena netto	1 145,52 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCRES
Kod producenta	LS27D800UAUXEN
Kod EAN	8806095541945
Standard VESA	Tak
Pobór mocy (max)	170 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wbudowane głośniki	Nie
Specyficzne technologie	Eye Saver
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Typ matrycy	IPS
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Tryb Samsung Eye Saver	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Typ portu ładowania	USB Type-C
Regulowana wysokość (max)	12 cm
Stojak typu	HAS stojak
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Pozycjonowanie na rynku	Profesjonalny
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m2
Typ HD	4K Ultra HD
Podstawa dołączona	Tak

Ilość portów USB typu C downstream	1
Głębokość urządzenia (z podstawą)	220 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Auto source switch+	Tak
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
Wyjście na słuchawki	Tak
Certyfikaty zgodności	TÜV mark
Obraz po obrazie (PbP)	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1963525
Wersja HDMI	2.0
Rozmiar obrazu	Y
Funkcja Picture-in-Picture	Tak
Wersja DisplayPort	1.2
Wyłącznik czasowy Plus	Tak
Jasność wyświetlacza (min)	280 cd/m2
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia w poziomie	178°
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość portów HDMI	1
Adaptacyjny obraz	Tak
Regulacja wysokości	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Natywna proporcja obrazu	16:9
Oś obrotu	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 40 °C
Ilość DisplayPort	1
Obracany	-92 - 92°
Wysokość opakowania	160 mm
Wbudowany przełącznik KVM	Tak
Kąt obrotu wokół osi	-30 - 30°
Waga wraz z opakowaniem	7,9 kg
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	25 kWh
Ilość portów USB Typu A downstream	2
Szerokość opakowania	687 mm
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	41 kWh
Ilość portów upstream	1

Wysokość (bez podstawy)	367,7 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	68 cm
Przewody	USB Type-C, Prąd przemienny
Waga (bez podstawy)	3,7 kg
Zakres kąta nachylenia	-2 - 25°
Głębokość opakowania	510 mm
Szerokość (bez podstawy)	612,9 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	556,6 mm
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
HDCP	Tak
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
HDMI	Tak
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Wbudowany USB hub	Tak
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Głębokość (bez podstawy)	41,6 mm
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Maksymalne zasilanie USB	90 W
Waga (z podstawą)	6,1 kg
Technologia szybkiego ładowania	Power Delivery
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Tryb wyłączenia	0,3 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	TCO
Technologia wyświetlacza	LCD
Szybkie ładowanie	Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Obrotowe	Tak
Wersja HDCP	2.2
Szerokość urządzenia (z podstawą)	612,9 mm
Pobór mocy	25 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Stojak dołączony	Tak

Ekran dotykowy	Nie
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Certyfikaty	Windows 11
Przednia osłona	Czarny
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Zasilanie USB	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M