

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-dell-poweredge-t360-480gb-tower-4-5u-intel-xeon-6-6333p-3-1ghz-32gb-ddr5-sdram-700w-p-403558.html>



Serwer DELL PowerEdge T360 480GB Tower (4.5U) Intel Xeon 6 6333P 3,1GHz 32GB DDR5-SDRAM 700W

Cena brutto	24 636,99 zł
Cena netto	20 030,07 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRTAUU
Kod producenta	O5397184960455
Kod EAN	5397184960455
Liczba obsługiwanych dysków SSD	8
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	28,18
Termiczny układ zasilania (TDP)	65 W
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	1409
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Ilość kabli zasilających	2
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Obsługiwane rozmiary dysków SSD	3.5"
Szybkość przesyłania danych pamięci	5600 MT/s
Liczba procesorów	1
Wersja PAIA	PAIA 1.4.0, 2024
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Docelowe obciążenie pracą	Read Intensive (RI)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Napięcie wejściowe zasilacza	200 - 240 V
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Całkowita pojemność dysków	480 GB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 65 °C
Korekcja ECC	Tak
Szybkość przesyłania danych	6 Gbit/s
Wydajne rdzenie	6
Pojemność pamięci SSD	480 GB
Maksymalne taktowanie procesora	5,2 GHz

Szerokość produktu	175 mm
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Nie
Głębokość produktu	581,1 mm
Rozmiar SSD	2.5"
Kolor produktu	Czarny
Liczba głównych źródeł zasilania	1
Obsługa podłączania podczas pracy	Tak
Liczba portów USB 2.0	3
System operacyjny	Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Obudowa	Tower (4.5U)
Wskaźnik magistrali systemowej	16 GT/s
Taktowanie procesora	3,1 GHz
PCI Express x4 slots	2
Liczba wątków	12
Certyfikat 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Pamięć RAM	32 GB
Bity na sektor	512e
W zestawie adapter dysku	Tak
Kontroler LAN	Broadcom 5720
Napęd optyczny	Nie
Typ adaptera dysku	2.5" - 3.5"
Typ pamięci buforowej	Unregistered (unbuffered)
Zasilanie	700 W
Usługa RAID	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Typ pamięci RAM	DDR5-SDRAM
Długość kabla zasilającego	2 m
Typy pamięci wspierane przez procesor	DDR5-SDRAM
Interfejs pamięci SSD	SATA III
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor	4800 MHz
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 2048 m
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2)	1213
Zdalna administracja	iDRAC9, Enterprise 16G

Cache procesora	18 MB
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 12000 m
Przewodowa sieć LAN	Tak
Liczba zapisów na dysku dziennie (DWPD)	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Producent procesora	Intel
Obsługiwane kontrolery RAID	PERC H755 Adapter FH
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	929,94
Gniazda pamięci	DIMM x 4
Prąd kabla zasilającego	10 A
Zainstalowany system operacyjny	Brak
Złącze kabla zasilającego 1	C13 panel
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	154,99
Układ pamięci	1 x 32 GB
Złącze kabla zasilającego 2	C14 panel
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	295,89

Opis produktu

- Gwarancja: F024M