Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-dell-poweredge-t360-480gb-tower-4-5u-intel-xeon-6-6333p-3-1ghz-32gb-ddr5-sdram-700w-p-403558.html



Serwer DELL PowerEdge T360 480GB Tower (4.5U) Intel Xeon 6 6333P 3,1GHz 32GB DDR5-SDRAM 700W

Cena brutto	**28 681,99 zł**
Cena netto	**23 318,69 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRTAUU**
Kod producenta	**O5397184960455**
Kod EAN	**5397184960455**
Docelowe obciążenie pracą	**Read Intensive (RI)**
Liczba procesorów	**1**
Napięcie wejściowe zasilacza	**200 - 240 V**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**4**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Całkowita pojemność dysków	**480 GB**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Korekcja ECC	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 65 °C**
Wydajne rdzenie	**6**
Szybkość przesyłania danych	**6 Gbit/s**
Maksymalne taktowanie procesora	**5,2 GHz**
Pojemność pamięci SSD	**480 GB**
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	**Nie**
Szerokość produktu	**175 mm**
Rozmiar SSD	**2.5"**
Głębokość produktu	**581,1 mm**
Liczba głównych źródeł zasilania	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Obsługa podłączania podczas pracy	**Tak**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Liczba portów USB 2.0	**3**
Wskaźnik magistrali systemowej	**16 GT/s**

System operacyjny	**Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi**
PCI Express x4 slots	**2**
Obudowa	**Tower (4.5U)**
Certyfikat 80 PLUS	**80 PLUS Titanium**
Taktowanie procesora	**3,1 GHz**
Bity na sektor	**512e**
W zestawie adapter dysku	**Tak**
Liczba wątków	**12**
Typ adaptera dysku	**2.5" - 3.5"**
Pamięć RAM	**32 GB**
Usługa RAID	**Nie**
Kontroler LAN	**Broadcom 5720**
Napęd optyczny	**Nie**
Typ pamięci RAM	**DDR5-SDRAM**
Typ pamięci buforowej	**Unregistered (unbuffered)**
Zasilanie	**700 W**
Typy pamięci wspierane przez procesor	**DDR5-SDRAM**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2	**1213**
Długość kabla zasilającego	**2 m**
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor	**4800 MHz**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Interfejs pamięci SSD	**SATA III**
Zdalna administracja	**iDRAC9, Enterprise 16G**
Cache procesora	**18 MB**
Obsługiwane kontrolery RAID	**PERC H755 Adapter FH**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 2048 m**
Liczba zapisów na dysku dziennie (DWPD)	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 12000 m**
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e)	**929,94**
Prąd kabla zasilającego	**10 A**
Producent procesora	**Intel**

Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e)	**154,99**
Złącze kabla zasilającego 1	**C13 panel**
Gniazda pamięci	**DIMM x 4**
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e)	**295,89**
Złącze kabla zasilającego 2	**C14 panel**
Zainstalowany system operacyjny	**Brak**
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e)	**28,18**
Liczba obsługiwanych dysków SSD	**8**
Układ pamięci	**1 x 32 GB**
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e)	**1409**
Ilość kabli zasilających	**2**
Termiczny układ zasilania (TDP)	**65 W**
Obsługiwane rozmiary dysków SSD	**3.5"**
Szybkość przesyłania danych pamięci	**5600 MT/s**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Wersja PAIA	**PAIA 1.4.0, 2024**
Maksymalna pojemność pamięci	**128 GB**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M