Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:26

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-dl380-g11-4510-64g-8sff-ws25-p77996-425-p-361610.html

# Serwer DL380 G11 4510 64G 8SFF WS25 P77996-425



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **29 307,99 zł** |
| Cena netto | **23 827,63 zł** |
| Numer katalogowy | **RSHPESRDL380067** |
| Kod producenta | **P77996-425** |
| Informacje o gwarancji | **3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response** |
| Moc zasilacza | **1000** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | **4.8** |
| Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu | **Nie** |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | **2** |
| Podtrzymanie bateryjne | **Bateria** |
| Napęd optyczny | **Brak** |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM | **64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s) Uwagi: Działa z szybkością 4400 MT/s ze względu na ograniczenia procesora.** |
| Pozostałe parametry dysku | **2 x HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e HDD** |
| Pozostałe informacje o karcie sieciowej | **Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE** |
| Obudowa serw. | **Rack 2U** |
| Liczba wentylatorów | **4** |
| Typ zainstalowanego dysku | **HDD** |
| Obsługa hot-swap dysków | **Tak** |
| Obsługa hot-plug wentylatorów | **Tak** |
| Chipset | **Intel C741** |
| Częstotliwość pamięci serw. | **5600 MHz** |
| Zainstalowana pamięć RAM | **64** |
| Gniazda we/wy | **4 x USB 3.2 Type-A Gen 1** |
| Typ pamięci serw. | **DDR5** |

| | |
|---|---|
| Interfejs dysku | **SAS 12 Gb/s** |
| Seria procesora serw. | **Intel Xeon** |
| Format szerokości dysku | **2,5'' (SFF)** |
| Rodzaj pamięci serw. | **Registered** |
| Pozostałe informacje | **Microsoft Windows Server 2025 5 Users CAL WW LTU** |
| Możliwość konwersji Tower na Rack | **Nie** |
| Waga | **33** |
| Model procesora serw. | **4510** |
| Szerokość | **44.8** |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | **2 szt.** |
| Akcesoria w zestawie | **HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit** |
| Liczba zainstalowanych procesorów | **1 szt.** |
| Wysokość | **8.75** |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera | **SATA** |
| Głębokość | **72.7** |
| Kontroler dysków | **Karta** |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | **Tak** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Nie dotyczy** |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | **32** |
| Maksymalna liczba zasilaczy | **2** |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | **2** |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | **8** |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | **2** |
| Pozostałe informacje o kontrolerze | **HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM Storage Controller** |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | **30** |
| Gniazda rozszerzeń | **2 x PCIe 5.0 x 8** |
| Maks. wielkość pamięci | **8** |
| Pozostałe informacje o procesorze | **Intel Xeon Silver 4510 (12 core, 2.4 GHz, 150W)** |
| Interfejs sieciowy | **4 x 10/100/1000 Mbit/s** |
| Prędkość obrotowa | **10000 obr/min** |
| Taktowanie procesora | **2.4** |

## Opis produktu

HPE ProLiant DL380 G11 4510 12c 64G 2x2.4T HDD 2x1000W EU Svr w/Microsoft Windows 2025 Std 5usr CAL P77996-425