

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-ml110-g11-3508u-32g-8sff-p81774-425-p-377890.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Serwer ML110 G11 3508U 32G 8SFF P81774-425

Cena brutto	31 345,99 zł
Cena netto	25 484,54 zł
Numer katalogowy	RSHPESTML110016
Kod producenta	P81774-425
Szerokość	19.5
Zainstalowana pamięć RAM	32
Wysokość	46.2
Typ pamięci serw.	DDR5
Seria procesora serw.	Intel Xeon
Głębokość	58.7
Rodzaj pamięci serw.	Registered
Kontroler dysków	SATA
Pozostałe parametry	Expansion slots: PCIe Gen5: 2 slots (x16), upgradable to 4 slots (x16); OCP3 with PCIe Gen5: 1 slot (x16)
Możliwość konwersji Tower na Rack	Tak
Liczba wszystkich gniazd pamięci	16
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Model procesora serw.	3508U
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	1
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	SAS
Maks. obsługiwana liczba procesorów	1 szt.
Obsługa hot-plug zasilaczy	Tak
Liczba zainstalowanych procesorów	1 szt.
Maksymalna liczba zasilaczy	2
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	8
Liczba zamontowanych zasilaczy	2
Pozostałe informacje o kontrolerze	Embedded Intel VROC SATA/NVMe
Liczba wolnych gniazd pamięci	15
Gniazda rozszerzeń	2 x PCIe 5.0 x16
Maks. wielkość pamięci	1.5

Pozostałe informacje o procesorze	Intel Xeon Bronze 3508U (8 core, 2.1 GHz, 125W)
Interfejs sieciowy	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Taktowanie procesora	2.1
Informacje o gwarancji	Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.
Moc zasilacza	1000
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	960
Liczba zainstalowanych dysków tw.	2
Uwaga	CE+WEEE
Napęd optyczny	Brak
Gwarancja	36 mc.
Pozostałe parametry dysku	2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
Efektywność zasilacza	96
Obudowa serw.	Tower
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	RDX
Liczba wentylatorów	2
Pozostałe informacje o pamięci RAM	32 GB (1x32 GB, 5600 MT/s)Uwaga: Działa z szybkością 4400 MT/s ze względu na ograniczenia procesora.
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	Embedded 2-Port 1GbE BCM5720 networking ports
Chipset	Intel C741
Interfejs dysku serw.	SATA
Gniazda we/wy	1 x USB 2.0
Typ zainstalowanego dysku	SSD
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Obsługa hot-plug wentylatorów	Nie
Waga	30.3
Częstotliwość pamięci serw.	5600 MHz

Opis produktu

Serwer HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8c 1P 1x32GB-R 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W PS EU