Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-nas-es1686dc-r2-2142it-96g-16x-0-3-5-inch-hdd-p-380033.html

Serwer NAS ES1686dc-R2-2142IT-96G 16x 0 3.5-inch HDD



Cena brutto	**77 791,99 zł**
Cena netto	**63 245,52 zł**
Numer katalogowy	**NBQNPNR16ES0000**
Kod producenta	**ES1686dc-R2-2142IT-96G**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Wbudowana pamięć flash	**4**
Gniazda rozszerzeń	**2 x PCIe 3.0 x 8**
Maks. wielkość pamięci	**1024**
Interfejs sieciowy	**4 x 10Gbit/s SFP+**
Wbudowana pamięć RAM	**96**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Typ dysku	**HDD**
RAID	**Nie**
Obudowa serw.	**Rack 3U**
Wentylator	**6 cm**
Liczba wentylatorów	**1**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Maks. liczba dysków	**16**
Gniazda we/wy	**4 x USB 3.2 Type-A Gen 1**
Interfejs dysku	**SAS 12 Gb/s**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Procesor	**Intel Xeon D-2142IT 8-rdzeniowy 1,90 GHz (z możliwością zwiększenia do 3,0 GHz) na kontroler**
Protokoły sieciowe	**CIFS/SMB2/SMB3, NFS v3/NFS v4.1, FTP, FTPS, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH, iSCSI, Fibre Channel, SNMP, SMTP, SMSC, IPv4, IPv6**
Zasilanie	**Redundantne/Zamienne zasilanie Vin: 90~264VAC; 700W**
Waga	**34.92**

Akcesoria w zestawie	**ES1686dc R2 2 x Kabel Ethernet (1GbE) 2 x Kabel zasilający 64 x Śruba z łbem płaskim 64 x Śruba z łbem płaskim Zestaw szyn montażowych serii E02 (obudowa), maks. obciążenie 57 kg: RAIL-E02 Kabel konsoli (RJ11 do RS-232) 2 x Bateria zapasowa do pamięci pod**
Wymiary	**132 x 446,2 x 587,75 mm**

Opis produktu

ES1686dc R2

Serwer NAS klasy korporacyjnej o wysokiej dostępności z dwoma aktywnymi kontrolerami.

Gwarancja nieprzerwanej działalności biznesowej dzięki NAS ES1686dc R2 o wysokiej dostępności. Dzięki redundantnym kontrolerom i zasilaczom minimalizuje przestoje, umożliwiając płynną wymianę komponentów bez zakłóceń, zapewniając niezawodność i ciągłość działania przedsiębiorstw.

Dwa aktywne kontrolery
Dwa aktywne kontrolery oferują najwyższy czas pracy i redundancję, aby zapewnić wysoką dostępność.

Moduł NVRAM
NVRAM zmniejsza ryzyko utraty danych z pamięci podręcznej zapisu w przypadku nieoczekiwanej awarii zasilania.

System operacyjny QES
Obsługa niemal nieograniczonych migawek ZFS, SnapSync, deduplikacji danych na poziomie bloków i wbudowanej kompresję danych.

Pamięć masowa do wirtualizacji
Obsługa VMware vSphere, Windows Server i Citrix XenServer na potrzeby wirtualizacji pamięci masowej.

Porty 10GbE SFP+
Cztery porty 10GbE SFP+ (na kontroler) przyspieszają wirtualizację, udostępnianie dużych plików i intensywny transfer danych.

Gniazda PCIe Gen 3
Dwa gniazda PCIe (na kontroler) umożliwiają dodanie kart sieciowych 10GbE/25GbE w celu zwiększenia wydajności aplikacji.