Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-nas-ts-1264u-rp-8g-12x0hdd-intel-celeron-n5095-8g-p-282216.html

Serwer NAS TS-1264U-RP-8G 12x0HDD Intel Celeron N5095 8G



Cena brutto	**12 088,99 zł**
Cena netto	**9 828,45 zł**
Numer katalogowy	**NBQNPNR12TS1264**
Kod producenta	**TS-1264U-RP-8G**
Kod EAN	**4711103082416**
Typ dysku	**SSD**
RAID	**Tak**
Poziomy RAID	**1**
Obudowa serw.	**Rack 2U**
Wentylator	**8 cm**
Liczba wentylatorów	**2**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Maks. liczba dysków	**12**
Gniazda we/wy	**2 x USB 3.1**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Procesor	**4-rdzeniowy/4-wątkowy procesor Intel Celeron N5095 o taktowaniu zwiększanym do 2.9 GHz**
Zasilanie	**Zasilacz: 300W (x2), 100-240V**
Waga	**9.43**
Wymiary	**88.7 × 482.2 × 423.8 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Wbudowana pamięć flash	**4**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 2**
Maks. wielkość pamięci	**8**
Interfejs sieciowy	**2 x 10/100/1000/2500 Mbit/s**
Wbudowana pamięć RAM	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Rodzaj pamięci	**SODIMM DDR4**

Opis produktu

Model TS-1264U-RP, wyposażony w czterordzeniowy procesor Intel Celeron N5095 (o taktowaniu zwiększanym do 2,9 GHz), oferuje dwa porty 2,5GbE RJ45 i funkcję trunkingu portów na potrzeby łączonej przepustowości nawet do 5 Gb/s. Wbudowane wyjście 4K HDMI do wyświetlania multimediów i zawartości maszyny wirtualnej. Model TS-1264U-RP, wyposażony w gniazdo PCIe Gen 3, zapewnia elastyczną możliwość rozszerzania funkcji NAS, umożliwiając instalację różnych kart: karty sieciowej 10GbE/5GbE, karty QM2 do buforowania dysków SSD M.2 lub Edge TPU do rozpoznawania obrazów w oparciu o sztuczną inteligencję. Model TS-1264U-RP obsługuje także 256-bitowe szyfrowanie AES, zapewniając poufność wrażliwych danych biznesowych bez pogarszania wydajności systemu. Urządzenie TS-1264U-RP wyposażono też w zasilacz nadmiarowy, aby w ten sposób zapewnić jak najdłuższy czas działania systemu bez przestojów.

Łączność 2,5GbE
Ustawiając trunking portów z dwoma wbudowanymi portami 2,5GbE (2,5 G / 1 G / 100 M), można uzyskać prędkość transferu do 5 Gb/s.

Możliwość rozbudowy PCIe
Instalując kartę PCIe Gen3 x2 możesz rozszerzyć główną funkcjonalność modelu TS-1264U-RP, w tym dodać wielogigabitową kartę sieciową 10GbE/5GbE/2,5GbE, kartę QM2 lub kartę USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s).

Migawki
Chroń pliki i dane przed przypadkowym usunięciem i atakami złośliwego oprogramowania dzięki migawkom, które rejestrują pełny stan systemu i danych.

Zwirtualizowane środowisko niewymagające licencji
Obsługa wielu skonteneryzowanych aplikacji na potrzeby różnych usług i programów.

Automatyczne warstwowanie dysków
Technologia automatycznego poziomowania Qtier i pamięć podręczna SSD zapewniają stałą optymalizację pamięci masowej.

Elastyczna możliwość rozbudowy
Możliwość skalowania pojemności pamięci masowej w celu dostosowania do rosnących potrzeb danych, poprzez podłączenie modułów rozszerzających QNAP.