Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-nas-ts-864eu-8g-8x0hdd-intel-celeron-n5095-8gb-p-294549.html

Serwer NAS TS-864eU-8G 8x0HDD Intel Celeron N5095 8GB



Cena brutto	**8 328,99 zł**
Cena netto	**6 771,54 zł**
Numer katalogowy	**NBQNPNR0864EU80**
Kod producenta	**TS-864eU-8G**
Kod EAN	**4711103082195**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Maks. liczba dysków	**8**
Gniazda we/wy	**2 x USB 3.1**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Procesor	**4-rdzeniowy/4-wątkowy procesor Intel Celeron N5095 o taktowaniu zwiększanym do 2,9 GHz**
Zasilanie	**Zasilacz 300W, 100-240 V**
Waga	**6.68**
Wymiary	**88,6 x 482,14 x 318,13 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Wbudowana pamięć flash	**4**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**2**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 2**
Maks. wielkość pamięci	**16**
Interfejs sieciowy	**2 x 10/100/1000/2500 Mbit/s**
Wbudowana pamięć RAM	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Rodzaj pamięci	**SODIMM DDR4**
Typ dysku	**SSD**
RAID	**Tak**
Poziomy RAID	**6**
Obudowa serw.	**Rack 2U**
Wentylator	**6 cm**
Liczba wentylatorów	**3**

Opis produktu

TS-864eU

Montowany w stelażu serwer 2,5GbE NAS w płytkiej obudowie zapewniającej oszczędność miejsca, i z możliwością rozbudowy PCIe oraz wyjściem HDMI.

Model TS-864eU jest wyposażony w czterordzeniowy procesor Intel Celeron N5095 (o taktowaniu zwiększanym do 2,9 GHz). Płytka obudowa zapewnia oszczędność miejsca, ułatwiając montaż w małych szafkach na media lub w miejscach z dużą ilością okablowania. Dzięki możliwości rozbudowy przestrzeni dyskowej i bogatym w funkcje aplikacjom model TS-864eU zapewnia większe możliwości niż modele poprzedniej generacji.

Łączność 2,5GbE
Ustawiając trunking portów z dwoma wbudowanymi portami 2,5GbE, można uzyskać prędkość transferu do 5 Gb/s.

Wyjście HDMI
Obsługa odtwarzania multimediów 4K i transkodowania w czasie rzeczywistym.

Możliwość rozbudowy PCIe
Gniazdo PCIe pozwala zainstalować adaptery 2,5/5/10GbE, karty QM2 lub karty rozszerzeń USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s).

Interfejs USB
Dwa porty USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s zapewniające szybsze przesyłanie danych.

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych
Ochrona komputerów PC/Mac, maszyn wirtualnych, kontenerów oprogramowania, danych w chmurze i usług SaaS.

Aplikacje w chmurze hybrydowej
Bramy pamięci masowej w chmurze umożliwiają zastosowania w chmurze hybrydowej, dodatkowo umożliwiając rezerwację pamięci podręcznej na serwerze NAS.

TS-864eU-8G
4-rdzeniowy/4-wątkowy procesor Intel Celeron N5095 o taktowaniu zwiększanym do 2,9 GHz, 8 GB RAM