

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-nas-tvs-h1288x-w1250-16g-12x0hdd-intel-xeonw-1250-p-263954.html>



Serwer NAS TVS-h1288X-W1250-16G 12x0HDD Intel XeonW-1250

Cena brutto	15 241,99 zł
Cena netto	12 391,86 zł
Numer katalogowy	NBQNPNT12881250
Kod producenta	TVS-h1288X-W1250-16G
Kod EAN	4713213518410
Typ dysku	SSD
Rodzaj pamięci	DDR4
Wbudowana pamięć RAM	16
Wymiary	234,6 x 369,9 x 319,8 mm
Maks. wielkość pamięci	128
Zasilanie	Zasilacz 550W PSU, 100-240 V
Liczba wolnych gniazd pamięci	2
Format szerokości dysku	3,5" (LFF)
Liczba wszystkich gniazd pamięci	4
Gniazda we/wy	3 x USB 3.1
Gwarancja	36 mc.
Obsługa hot-swap dysków	Tak
Wentylator	8 cm
Poziomy RAID	JBOD
Pozostałe parametry dysku	Wnęka dysków: 8 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s + 4 dyski 2,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s Kompatybilność dysków: 3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA 2,5-calowe wnęki: 2,5-calowe dysk
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Interfejs sieciowy	4 x 10/100/1000/2500 Mbit/s
Waga	11.27
Gniazda rozszerzeń	1 x PCIe 3.0 x 8
Procesor	6-rdzeniowy/12-wątkowy procesor Intel Xeon W-1250 o taktowaniu do 4,7 GHz

	Architektura procesora: 64-bitowy x86
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	2
Interfejs dysku	SATA III - 6 Gb/s
Wbudowana pamięć flash	5
Maks. liczba dysków	12
Uwaga	CE+WEEE
Liczba wentylatorów	5
Obudowa serw.	Tower
RAID	Tak

Opis produktu

TVS-h1288X

Serwer NAS z procesorem Intel Xeon W desktop i systemem QuTS hero jest idealny do obsługi wysokiej szybkości we współpracy przy multimediami poprzez zastosowanie Thunderbolt 3 i 10GbE.

Wydajne urządzenie TVS-h1288X jest wyposażone w zaawansowany procesor Intel Xeon W i umożliwia instalację dwóch kart rozszerzeń QNAP QXP-T32P Thunderbolt 3 PCIe (sprzedawanych osobno) w celu uzyskania czterech portów Thunderbolt 3, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników Mac i Windows z Thunderbolt, umożliwiając im szybką współpracę przy multimediami. Wbudowana łączność 10GbE i 2,5GbE obsługuje Trunking portów i przełączanie awaryjne, aby zapewnić jeszcze większą przepustowość i wydajność przy wymagających tego zastosowaniach biznesowych. Urządzenie TVS-h1288X, korzystające z systemu operacyjnego QuTS hero opartego na systemie plików ZFS, obsługuje liniową deduplikację danych na poziomie bloków i kompresję, niemal nieograniczoną liczbę migawek, SnapSync w czasie rzeczywistym oraz technologie pamięci podręcznej odczytu/zapisu, pomagając firmom osiągnąć niezawodną wydajność na poziomie usług, od kreatywnych przepływów pracy po zastosowanie związane z serwerem plików, serwerem wirtualizacji i wydajnym tworzeniem kopii zapasowych plików i przywracaniem danych.

Wysokiej szybkości Thunderbolt 3

Dzięki instalacji dwóch kart rozszerzeń QXP-T32P w gniazdach PCIe Gen 3 x4 możesz uzyskać łączność Thunderbolt 3. Uwaga: Karty rozszerzeń QXP-T32P są sprzedawane osobno.

Łączność 10GbE/2,5GbE

Dwa porty 10GBASE-T i cztery porty 2,5GbE LAN pozwalają na przyspieszenie wirtualizacji, intensywny dostęp do plików, realizację dużych zadań wymagających tworzenia kopii zapasowych/przywracania danych i transfer multimedialnych.

Elastyczna rozbudowa PCIe

Gniazda PCIe umożliwiają instalację kart 5/10/25/40GbE, kart QM2 lub kart graficznych w celu zwiększenia wydajności aplikacji.

Wyjście 4K HDMI

Odtwarzanie multimedialnych 4K i transkodowanie w czasie rzeczywistym; możliwość bezpośredniego oglądania filmów wideo na telewizorze HDMI (do 4K przy 30 Hz).

Zastosowania wirtualizacyjne

Obsługa maszyn wirtualnych i aplikacji kontenerowych, scentralizowanej pamięci masowej, tworzenia kopii zapasowych, udostępniania, przywracania danych po awarii oraz rozbudowy pamięci masowej.

Brama pamięci masowej w chmurze

Bramy pamięci masowej w chmurze umożliwiają zastosowania w chmurze hybrydowej, dodatkowo umożliwiając rezerwację pamięci podręcznej na serwerze NAS, zapewniając dostęp do danych w chmurze z niewielkimi opóźnieniami.