

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-proliant-dl380-g11-4510-2x32-8sff-p83120-425-p-377883.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Serwer ProLiant DL380 G11 4510 2x32 8SFF P83120-425

|                                                        |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                            | <b>50 904,99 zł</b>                                                                      |
| Cena netto                                             | <b>41 386,17 zł</b>                                                                      |
| Numer katalogowy                                       | <b>RSHPE SRDL380070</b>                                                                  |
| Kod producenta                                         | <b>P83120-425</b>                                                                        |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci                      | <b>2</b>                                                                                 |
| Kolor (wyliczeniowy)                                   | <b>Nie dotyczy</b>                                                                       |
| Model procesora serw.                                  | <b>4510</b>                                                                              |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera                | <b>SAS</b>                                                                               |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów                    | <b>2 szt.</b>                                                                            |
| Obsługa hot-plug zasilaczy                             | <b>Tak</b>                                                                               |
| Liczba zainstalowanych procesorów                      | <b>1 szt.</b>                                                                            |
| Maksymalna liczba zasilaczy                            | <b>2</b>                                                                                 |
| Kontroler dysków                                       | <b>Karta</b>                                                                             |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji             | <b>8</b>                                                                                 |
| Liczba zamontowanych zasilaczy                         | <b>2</b>                                                                                 |
| Pozostałe informacje o kontrolerze                     | <b>HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller</b>                 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci                          | <b>30</b>                                                                                |
| Gniazda rozszerzeń                                     | <b>2 x PCIe 5.0 x 8</b>                                                                  |
| Maks. wielkość pamięci                                 | <b>8</b>                                                                                 |
| Pozostałe informacje o procesorze                      | <b>Intel Xeon Silver 4510</b>                                                            |
| Interfejs sieciowy                                     | <b>4 x 10/100/1000 Mbit/s</b>                                                            |
| Taktowanie procesora                                   | <b>2.4</b>                                                                               |
| Informacje o gwarancji                                 | <b>3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response</b> |
| Moc zasilacza                                          | <b>1000</b>                                                                              |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | <b>960</b>                                                                               |
| Uwaga                                                  | <b>CE+WEEE</b>                                                                           |
| Liczba zainstalowanych dysków tw.                      | <b>2</b>                                                                                 |
| Gwarancja                                              | <b>36 mc.</b>                                                                            |

|                                         |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napęd optyczny                          | <b>Brak</b>                                                                                                     |
| Efektywność zasilacza                   | <b>96</b>                                                                                                       |
| Poziomy RAID                            | <b>50 (5+0)</b>                                                                                                 |
| Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu   | <b>Nie</b>                                                                                                      |
| Pamięć kontrolera                       | <b>4 GB</b>                                                                                                     |
| Obudowa serw.                           | <b>Rack 2U</b>                                                                                                  |
| Podtrzymanie bateryjne                  | <b>Bateria</b>                                                                                                  |
| Liczba wentylatorów                     | <b>4</b>                                                                                                        |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM      | <b>64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s)<br/>Uwagi: Działa z prędkością 4400 MT/s ze względu na ograniczenia procesora</b> |
| Obsługa hot-swap dysków                 | <b>Tak</b>                                                                                                      |
| Pozostałe informacje o karcie sieciowej | <b>Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE</b>                                         |
| Chipset                                 | <b>Intel C741</b>                                                                                               |
| Gniazda we/wy                           | <b>1 x USB 2.0</b>                                                                                              |
| Typ zainstalowanego dysku               | <b>SSD</b>                                                                                                      |
| Interfejs dysku                         | <b>SATA III - 6 Gb/s</b>                                                                                        |
| Obsługa hot-plug wentylatorów           | <b>Nie</b>                                                                                                      |
| Format szerokości dysku                 | <b>2,5" (SFF)</b>                                                                                               |
| Częstotliwość pamięci serw.             | <b>5600 MHz</b>                                                                                                 |
| Waga                                    | <b>33</b>                                                                                                       |
| Zainstalowana pamięć RAM                | <b>64</b>                                                                                                       |
| Szerokość                               | <b>448</b>                                                                                                      |
| Typ pamięci serw.                       | <b>DDR5</b>                                                                                                     |
| Akcesoria w zestawie                    | <b>HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit</b>                                                         |
| Seria procesora serw.                   | <b>Intel Xeon</b>                                                                                               |
| Wysokość                                | <b>87.5</b>                                                                                                     |
| Rodzaj pamięci serw.                    | <b>Registered</b>                                                                                               |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci        | <b>32</b>                                                                                                       |
| Głębokość                               | <b>727</b>                                                                                                      |
| Możliwość konwersji Tower na Rack       | <b>Nie</b>                                                                                                      |

## Opis produktu

ProLiant DL380 Gen11 4510 2.4GHz 12c 1P 2x32GBR 8SFF MR408io 2x480GB SSD 2x1000W PS EU