Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-r240-e-2234-16gb-480gb-ssd-h330-dvdrom-3y-p-184806.html

# Serwer R240 E-2234 16GB 480GB SSD H330 DVDROM 3Y



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6 534,99 zł** |
| Cena netto | **5 313,00 zł** |
| Numer katalogowy | **RSDELSR24000007** |
| Kod producenta | **PER240CEEM03** |
| Kod EAN | **5902002120920** |
| Pozostałe informacje | **480GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5" dysk do intensywnego odczytu wymieniany bez wyłączania systemu w hybrydowym koszyku 3,5", 1 DWPD, 876 TBW** |
| Gniazda rozszerzeń serw. | **PCIe Riser:1x FH x8 PCIe Gen3 slot, 1x LP x4 PCIe Gen3 slot,** |
| Waga | **8** |
| Interfejs dysku serw. | **SATA** |
| Wymiary | **42,8 mm (wys.) x 483 mm (szer.) x 551 mm (gł.)** |
| Zainstalowana pamięć RAM | **16** |
| Zestaw układów serw. | **Intel C246 series chipset** |
| Podtrzymanie bateryjne | **Nie** |
| Typ pamięci serw. | **DDR4** |
| Pozostałe informacje o pamięci RAM | **16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM** |
| Seria procesora serw. | **Intel Xeon E** |
| Zewnętrzne porty we-wy serw. | **Szeregowy -1Sieciowy - 2 RJ45Grafika - 1USB - 4 (2 tył 3.0, 1 przód 2.0, 1 wew 3.0)** |
| Rodzaj pamięci serw. | **ECC** |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | **1 szt.** |
| Liczba zainstalowanych procesorów | **1 szt.** |
| Kontroler dysków | **Karta** |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | **4** |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | **1** |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | **Nie** |
| Maksymalna liczba zasilaczy | **1** |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | **4** |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | **1** |

| | |
|---|---|
| Pozostałe informacje o kontrolerze | **PERC H330 kontroler RAID, karta, pełna wysokość RAID 0,1,10,5** |
| Maks. wielkość pamięci | **64** |
| Grafika | **Matrox G200** |
| Pozostałe informacje o procesorze | **Intel Xeon E-2234 3.6GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (71W)** |
| Interfejs sieciowy | **Jedna dwuportowa gigabitowa karta sieciowa Broadcom BCM 5720** |
| Taktowanie procesora | **3.6** |
| Informacje o gwarancji | **3 lata NBD Basic** |
| Moc zasilacza | **250** |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | **480** |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | **1** |
| Napęd optyczny | **DVD-ROM** |
| Poziomy RAID | **1** |
| Obudowa serw. | **Rack 1U** |
| Obsługa hot-swap dysków | **Tak** |
| Format szerokości dysku | **3,5'' (LFF)** |
| Informacje dodatkowe | **Szyny w zestawie 1U/2U Static Rails for 2-Post & 4-Post Racks TPM 2.0 Standardowa ramka iDRAC9 Express Kabel zasilający w zestawieC13 do C14, styl PDU, 10 amperów, przewód zasilający o długości 2m (6,5 stóp)** |

## Opis produktu