Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:31

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-r660xs-4510-32gb-h755-480gb-h755-iden-2x700w-3ypro-p-399016.html

Serwer R660xs 4510 32GB H755 480GB H755 IDEn 2x700W 3YPro



Cena brutto	**36 900,00 zł**
Cena netto	**29 999,99 zł**
Numer katalogowy	**RSDELSR660XS003**
Kod producenta	**EMEA_PROMO_R660XS_SPL1**
Kod EAN	**5902002393232**
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	**Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0**
Głębokość	**693.8**
Częstotliwość pamięci serw.	**6400 MHz**
Data Act	**Dell - __DEL%, NBEMC%, NSEMC%, NUEMC%, OYEMC%, RREMC%**
Zainstalowana pamięć RAM	**32**
Uwaga	**Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: 53PLN (Netto) CE+WEEE**
Typ pamięci serw.	**DDR5**
Gwarancja	**36 mc.**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon**
Format szerokości zainstalowanego dysku	**2,5'' (SFF)**
Rodzaj pamięci serw.	**Registered**
Możliwość konwersji Tower na Rack	**Nie**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**2 szt.**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Kontroler dysków	**Karta**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**16**
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	**SAS**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**8**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**2**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**PERC H755 SAS kontroler przedni - RAID 0,1,5,10,50,60**

Maks. wielkość pamięci	**1**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel(R) Xeon(R) Silver 4510 2.4G, 12C/24T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400**
Interfejs sieciowy	**2 x 10Gbit/s SFP+**
Taktowanie procesora	**2.4**
Informacje o gwarancji	**Gwarancja ProSupport Next Business Day 3 lata**
Moc zasilacza	**700**
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**480**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**1**
Pozostałe parametry dysku	**480GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5 dysk AG do intensywnego odczytu wymieniany bez wy??czania systemu, 1 DWP**
Obudowa serw.	**Rack 1U**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Gniazda we/wy	**2 x BNC (Video)**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Szerokość	**434**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**32GB RDIMM, 6400MT/s, Dual Rank**
Akcesoria w zestawie	**iDRAC9, Enterprise 16GDell Connectivity Client - EnabledServer Secured Component Verification Uk?ad Trusted Platform Module 2.0 V3 No Optical Drive Internal for 8 HD Chassis PowerEdge 1U standardowa ramka Riser Config 5, Low Profile, 1x16 LP Slots (Gen4)**

Opis produktu