Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 09:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-rack-nf3180a6-1x7763-16x32gb-3200-2x960gb-ssd-p-373585.html

Serwer rack NF3180A6 1x7763 16x32GB /3200 2x960GB SSD

Cena brutto	**15 584,99 zł**
Cena netto	**12 670,72 zł**
Numer katalogowy	**RSISPSRNF318001**
Kod producenta	**SV220049157**
Moc zasilacza	**800**
Format szerokości zainstalowanego dysku	**2,5'' (SFF)**
Pamięć kontrolera	**2 GB**
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**1920**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**16 x 32G DDR4-3200**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**2**
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	**NIC_25Gbps_2Port_LC_Broadcom_57414**
Napęd optyczny	**Brak**
Typ zainstalowanego dysku	**SSD**
Poziomy RAID	**6**
Obsługa hot-plug wentylatorów	**Tak**
Częstotliwość pamięci serw.	**3200 MHz**
Obudowa serw.	**Rack 1U**
Liczba wentylatorów	**8**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Gniazda we/wy	**3 x USB 3.0**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Zainstalowana pamięć RAM	**512**
Akcesoria w zestawie	**2 x Kabel zasilający 2m_C14_C13**
Typ pamięci serw.	**DDR4**
Kolor (wyliczeniowy)	**Nie dotyczy**
Seria procesora serw.	**AMD Epyc**
Rodzaj pamięci serw.	**ECC**
Model procesora serw.	**7763**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**1 szt.**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**

Kontroler dysków	**SAS**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**16**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**16**
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	**NVMe**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**2**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**RAID_0/1/5/6_2G_12Gbps**
Gniazda rozszerzeń	**3 x PCIe 4.0 x 16**
Maks. wielkość pamięci	**2**
Pozostałe informacje o procesorze	**AMD EPYC 7763**
Interfejs sieciowy	**2 x 10/25 Gb**
Uwaga	**CE+WEEE**
Taktowanie procesora	**2.45**
Gwarancja	**6 mc.**
Informacje o gwarancji	**1 year RMA Service**

Opis produktu

NF3180A6

NF3180A6 to serwer typu rack 1U1S oparty na procesorach AMD EPYC Milan 3. generacji. NF3180A6 charakteryzuje się wieloma rdzeniami, wysoką częstotliwością bazową i elastyczną rozbudową oraz zapewnia najlepszą wydajność w przestrzeni 1U. Jest to ekonomiczny serwer stelażowy o dużej gęstości, spełniający wymagania Internetu, przetwarzania w chmurze i rynków korporacyjnych, najlepiej sprawdzający się w scenariuszach rozproszonej pamięci masowej, dużych zbiorów danych, transkodowania wideo i wirtualizacji.