Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-sr590-xs-4210r-16gb-3x600gb-7x99a08vea-p-188659.html



Serwer SR590 XS 4210R 16GB 3x600GB 7X99A08VEA

Cena brutto	**28 366,99 zł**
Cena netto	**23 062,59 zł**
Numer katalogowy	**RSLNVSR59000005**
Kod producenta	**7X99A08VEA**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 8**
Maks. wielkość pamięci	**512**
Grafika	**Matrox G200 z pamięcią 16 MB zintegrowaną z kontrolerem XClarity. Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1200 przy 60 Hz przy 32 bitach na piksel.**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon Silver 4210R**
Interfejs sieciowy	**2 x 10/100/1000 Mbit/s**
Taktowanie procesora	**2.4**
Moc zasilacza	**750**
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**1.8**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**3**
Napęd optyczny	**Brak**
Poziomy RAID	**10 (1+0)**
Obudowa serw.	**Rack 2U**
Liczba wentylatorów	**3**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Gwarancja	**36 mc.**
Chipset	**Intel C622**
Format szerokości zainstalowanego dysku	**2,5'' (SFF)**
Gniazda we/wy	**3 x USB 3.0**
Pamięć kontrolera	**2 GB**
Interfejs dysku	**SAS**
Typ zainstalowanego dysku	**HDD**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Obsługa hot-plug wentylatorów	**Tak**
Waga	**19**
Szerokość	**445**

Częstotliwość pamięci serw.	**2666 MHz**
Wysokość	**87**
Zainstalowana pamięć RAM	**16**
Głębokość	**720**
Typ pamięci serw.	**DDR4**
Kontroler dysków	**SATA**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon**
Rodzaj pamięci serw.	**Registered**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**4**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**2 szt.**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera	**16**
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	**SAS**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Tak**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**8**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**2**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**RAID 930-8i**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**3**

Opis produktu

Serwer kasetowy ThinkSystem SR590

Wsparcie zoptymalizowane pod kątem obciążenia
Pamięć trwała Intel Optane DC zapewnia nową, elastyczną warstwę pamięci zaprojektowaną specjalnie do obciążeń centrum danych, która oferuje niespotykane połączenie wysokiej pojemności, przystępności cenowej i trwałości. Technologia ta będzie miała znaczący wpływ na rzeczywiste operacje centrum danych: skrócenie czasu restartu z minut do sekund, gęstość maszyny wirtualnej 1,2x, radykalna poprawa replikacji danych z 14-krotnie mniejszym opóźnieniem i 14-krotnie większym IOPS oraz większe bezpieczeństwo dla trwałych danych wbudowany w sprzęt

Elastyczne przechowywanie
Konstrukcja Lenovo AnyBay oferuje wybór typu interfejsu napędu w tej samej wnęce: dyski SAS, dyski SATA lub dyski Ue NVMe PCIe. Swoboda konfigurowania niektórych wnęk z dyskami SSD PCIe i dalszego wykorzystywania pozostałych wnęk na dyski SAS o pojemności pozwala na aktualizację do większej liczby dysków SSD PCIe w przyszłości, w razie potrzeby.

Wzmocnienie zarządzania IT
Lenovo XClarity Controller to wbudowany silnik zarządzania we wszystkich serwerach ThinkSystem, który został zaprojektowany w celu standaryzacji, uproszczenia i automatyzacji zadań zarządzania serwerami fundamentowymi. Lenovo XClarity Administrator to zwirtualizowana aplikacja, która centralnie zarządza serwerami, pamięcią masową i siecią ThinkSystem, co pozwala skrócić czas obsługi administracyjnej nawet o 95 procent w porównaniu z obsługą ręczną. Uruchomienie XClarity Integrator pomaga usprawnić zarządzanie IT, przyspieszyć przydzielanie zasobów i ograniczyć koszty dzięki płynnej integracji XClarity z istniejącym środowiskiem IT.