Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-sr635-1xamd-epyc-7232p-7y99a020ea-p-188668.html

Serwer SR635 1xAMD Epyc 7232P 7Y99A020EA



Cena brutto	**23 394,99 zł**
Cena netto	**19 020,32 zł**
Numer katalogowy	**RSLNVSR65500005**
Kod producenta	**7Y99A020EA**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**1**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**3**
Gniazda rozszerzeń	**3 x PCIe 4.0 x 16**
Maks. wielkość pamięci	**2**
Pozostałe informacje o procesorze	**AMD Epyc 7252P**
Taktowanie procesora	**2.8**
Moc zasilacza	**750**
Napęd optyczny	**Brak**
Poziomy RAID	**1**
Obudowa serw.	**Rack 1U**
Liczba wentylatorów	**7**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Gniazda we/wy	**1 x RJ-45 (zarządzanie)**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Waga	**19.2**
Szerokość	**434**
Wysokość	**43**
Częstotliwość pamięci serw.	**2933 MHz**
Głębokość	**778**
Zainstalowana pamięć RAM	**32**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Typ pamięci serw.	**DDR4**
Seria procesora serw.	**AMD Epyc**
Gwarancja	**36 mc.**
Rodzaj pamięci serw.	**ECC**
Pamięć kontrolera	**2 GB**
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera	**16**

Obsługa hot-plug wentylatorów	**Tak**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Kontroler dysków	**SAS**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**4**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	**SAS**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Tak**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**8**

Opis produktu

Serwer Lenovo ThinkSystem SR635

ThinkSystem SR635 jest wyposażony w dyski do 16 x 2,5", co oznacza, że jest zasobny w pamięć, a gdy jest wyposażony w 16 dysków NVMe o niskim opóźnieniu, zapewnia 60% więcej NVMe i IOPS / box dla OLTP, Analytics, pamięci definiowanej programowo i pamięci HPC. Spełnia wymagania dużego nakładu pracy dzięki trzem jednostkom graficznym o pojedynczej szerokości (GPU) i trzem gniazdom PCIe Gen4 osiągającym do 16 GT / s w celu zwiększenia przyspieszenia i obsługującym 16 modułów DIMM o pojemności 2 TB pamięci DDR4; idealnej do zastosowań w bazach danych.

Procesor AMD EPYC 7002 to pierwszy na świecie procesor centrum danych 7 nm z maksymalnie 64 rdzeniami i 128 liniami PCIe Gen 4. Odpowiedni do obsługi gęstej wirtualizacji, hostingu i aplikacji pamięci masowej definiowanej programowo, zapewnia do 2x większą wydajność i 4x zmiennoprzecinkową możliwości w porównaniu do poprzedniej generacji.