Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-sr650-xs-4210r-32gb-7x06a0jyea-p-188665.html

Serwer SR650 XS 4210R 32GB 7X06A0JYEA



Cena brutto	**27 711,99 zł**
Cena netto	**22 530,07 zł**
Numer katalogowy	**RSLNVSR65000023**
Kod producenta	**7X06A0JYEA**
Kod EAN	**889488540280**
Moc zasilacza	**750**
Napęd optyczny	**Brak**
Obudowa serw.	**Rack 2U**
Liczba wentylatorów	**5**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Chipset	**Intel C624**
Gniazda we/wy	**1 x USB 2.0**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Waga	**19**
Szerokość	**445**
Wysokość	**87**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon**
Głębokość	**720**
Rodzaj pamięci serw.	**Registered**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Gwarancja	**36 mc.**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**2 szt.**
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera	**24**
Pamięć kontrolera	**2 GB**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Obsługa hot-plug wentylatorów	**Tak**
Częstotliwość pamięci serw.	**2933 MHz**
Kontroler dysków	**SATA**
Zainstalowana pamięć RAM	**32**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**4**
Typ pamięci serw.	**DDR4**

Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	**SATA**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Tak**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**8**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**2**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**RAID 930-8i**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**3**
Gniazda rozszerzeń	**2 x PCIe 3.0 x 8**
Grafika	**Matrox G200e z 16 MB pamięci zintegrowanej z kontrolerem XClarity, Maksymalna rozdzielczość to 1920 x 1200 przy 60 Hz przy 32 bitach na piksel.**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon Silver 4210R**
Interfejs sieciowy	**1 x 10/100/1000 Mbit/s**
Taktowanie procesora	**2.4**

Opis produktu

Serwer kasetowy Lenovo ThinkSystem SR650

Centrum danych zdefiniowane w przyszłości
Lenovo dostarcza opłacalne, niezawodne i skalowalne rozwiązania, łącząc wiodącą w branży technologię i najlepsze na świecie oferty programowe z Lenovo ThinkShield, XClarity i TruScale Infrastructure Services, aby zarządzać cyklem życia potrzeb centrum danych. ThinkSystem SR650 zapewnia wsparcie dla analizy danych, chmury hybrydowej, infrastruktury hiperkonwergentnej, nadzoru wideo, obliczeń o wysokiej wydajności i wielu innych.

Wsparcie zoptymalizowane pod kątem obciążenia
Pamięć trwała Intel Optane DC zapewnia nową, elastyczną warstwę pamięci zaprojektowaną specjalnie do obciążeń centrum danych, która oferuje niespotykaną kombinację wysokiej pojemności, przystępności cenowej i trwałości. Technologia ta będzie miała znaczący wpływ na rzeczywiste operacje centrum danych: skrócenie czasu restartu z minut do sekund, gęstość maszyny wirtualnej 1,2x, radykalna poprawa replikacji danych z 14-krotnie mniejszym opóźnieniem i 14-krotnie większym IOPS oraz większe bezpieczeństwo dla trwałych danych wbudowane w sprzęt.

Elastyczne przechowywanie
Konstrukcja Lenovo AnyBay oferuje wybór typu interfejsu napędu w tej samej wnęce: dyski SAS, dyski SATA lub dyski Ue NVMe PCIe. Swoboda konfigurowania niektórych wnęk z dyskami SSD PCIe i dalszego wykorzystywania pozostałych wnęk na dyski SAS o pojemności pozwala na aktualizację do większej liczby dysków SSD PCIe w przyszłości, w razie potrzeby.

Wzmocnienie zarządzania IT
Lenovo XClarity Controller to wbudowany silnik zarządzania we wszystkich serwerach ThinkSystem, który został zaprojektowany w celu standaryzacji, uproszczenia i automatyzacji zadań zarządzania serwerami fundamentowymi. Lenovo XClarity Administrator to zwirtualizowana aplikacja, która centralnie zarządza serwerami, pamięcią masową i siecią ThinkSystem, co pozwala skrócić czas obsługi administracyjnej nawet o 95% w porównaniu z obsługą ręczną. Uruchomienie XClarity Integrator pomaga usprawnić zarządzanie IT, przyspieszyć przydzielanie zasobów i ograniczyć koszty dzięki płynnej integracji XClarity z istniejącym środowiskiem IT.