Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-sr650-xs-4215r-32gb-7x06a0k4ea-p-188666.html

# Serwer SR650 XS 4215R 32GB 7X06A0K4EA



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **25 041,99 zł** |
| Cena netto | **20 359,34 zł** |
| Numer katalogowy | **RSLNVSR65000024** |
| Kod producenta | **7X06A0K4EA** |
| Kod EAN | **889488540297** |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera | **SAS** |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | **Tak** |
| Maksymalna liczba zasilaczy | **2** |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | **1** |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | **3** |
| Gniazda rozszerzeń | **2 x PCIe 3.0 x 8** |
| Grafika | **Matrox G200e z 16 MB pamięci zintegrowanej z kontrolerem XClarity, Maksymalna rozdzielczość to 1920 x 1200 przy 60 Hz przy 32 bitach na piksel.** |
| Pozostałe informacje o procesorze | **Intel Xeon Silver 4215R** |
| Interfejs sieciowy | **1 x 10/100/1000 Mbit/s** |
| Taktowanie procesora | **3.2** |
| Moc zasilacza | **750** |
| Napęd optyczny | **Brak** |
| Obudowa serw. | **Rack 2U** |
| Liczba wentylatorów | **5** |
| Obsługa hot-swap dysków | **Tak** |
| Chipset | **Intel C624** |
| Gniazda we/wy | **3 x USB 3.0** |
| Format szerokości dysku | **2,5'' (SFF)** |
| Waga | **19** |
| Szerokość | **445** |
| Wysokość | **87** |
| Częstotliwość pamięci serw. | **2933 MHz** |
| Głębokość | **720** |
| Zainstalowana pamięć RAM | **32** |

| | |
|---|---|
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Typ pamięci serw. | **DDR4** |
| Obsługa hot-plug wentylatorów | **Tak** |
| Seria procesora serw. | **Intel Xeon** |
| Rodzaj pamięci serw. | **Registered** |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | **2 szt.** |
| Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera | **24** |
| Liczba zainstalowanych procesorów | **1 szt.** |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | **4** |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | **1** |

## Opis produktu

**Serwer kasetowy Lenovo ThinkSystem SR650**

**Centrum danych zdefiniowane w przyszłości**
Lenovo dostarcza opłacalne, niezawodne i skalowalne rozwiązania, łącząc wiodącą w branży technologię i najlepsze na świecie oferty programowe z Lenovo ThinkShield, XClarity i TruScale Infrastructure Services, aby zarządzać cyklem życia potrzeb centrum danych. ThinkSystem SR650 zapewnia wsparcie dla analizy danych, chmury hybrydowej, infrastruktury hiperkonwergentnej, nadzoru wideo, obliczeń o wysokiej wydajności i wielu innych.

**Wsparcie zoptymalizowane pod kątem obciążenia**
Pamięć trwała Intel Optane DC zapewnia nową, elastyczną warstwę pamięci zaprojektowaną specjalnie do obciążeń centrum danych, która oferuje niespotykaną kombinację wysokiej pojemności, przystępności cenowej i trwałości. Technologia ta będzie miała znaczący wpływ na rzeczywiste operacje centrum danych: skrócenie czasu restartu z minut do sekund, gęstość maszyny wirtualnej 1,2x, radykalna poprawa replikacji danych z 14-krotnie mniejszym opóźnieniem i 14-krotnie większym IOPS oraz większe bezpieczeństwo dla trwałych danych wbudowane w sprzęt.

**Elastyczne przechowywanie**
Konstrukcja Lenovo AnyBay oferuje wybór typu interfejsu napędu w tej samej wnęce: dyski SAS, dyski SATA lub dyski Ue NVMe PCIe. Swoboda konfigurowania niektórych wnęk z dyskami SSD PCIe i dalszego wykorzystywania pozostałych wnęk na dyski SAS o pojemności pozwala na aktualizację do większej liczby dysków SSD PCIe w przyszłości, w razie potrzeby.

**Wzmocnienie zarządzania IT**
Lenovo XClarity Controller to wbudowany silnik zarządzania we wszystkich serwerach ThinkSystem, który został zaprojektowany w celu standaryzacji, uproszczenia i automatyzacji zadań zarządzania serwerami fundamentowymi. Lenovo XClarity Administrator to zwirtualizowana aplikacja, która centralnie zarządza serwerami, pamięcią masową i siecią ThinkSystem, co pozwala skrócić czas obsługi administracyjnej nawet o 95% w porównaniu z obsługą ręczną. Uruchomienie XClarity Integrator pomaga usprawnić zarządzanie IT, przyspieszyć przydzielanie zasobów i ograniczyć koszty dzięki płynnej integracji XClarity z istniejącym środowiskiem IT.