

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/serwer-ts-432x-4g-4x3-5hddbay-al524-4g-10gbe-p-350967.html>



## Serwer TS-432X-4G 4X3.5HDDBAY AL524 4G 10GbE

|                                   |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                       | <b>3 934,99 zł</b>                                                                                                                                                                                              |
| Cena netto                        | <b>3 199,18 zł</b>                                                                                                                                                                                              |
| Numer katalogowy                  | <b>NBQNPNT04432X00</b>                                                                                                                                                                                          |
| Kod producenta                    | <b>TS-432X-4G</b>                                                                                                                                                                                               |
| Kod EAN                           | <b>4711103085202</b>                                                                                                                                                                                            |
| Wbudowana pamięć flash            | <b>512</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Gniazda we/wy                     | <b>3 x RJ-45 LAN</b>                                                                                                                                                                                            |
| Uwaga                             | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługa hot-swap dysków           | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Wentylator                        | <b>12 cm</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Poziomy RAID                      | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Typ dysku                         | <b>HDD</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Rodzaj pamięci                    | <b>SODIMM DDR4</b>                                                                                                                                                                                              |
| Wbudowana pamięć RAM              | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary                           | <b>226.5 × 170 × 165 mm</b>                                                                                                                                                                                     |
| Maks. wielkość pamięci            | <b>16</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Zasilanie                         | <b>90W Adapter (12VDC), 100-240VAC</b>                                                                                                                                                                          |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Format szerokości dysku           | <b>3,5" (LFF)</b>                                                                                                                                                                                               |
| Interfejs dysku                   | <b>SATA II - 3 Gb/s</b>                                                                                                                                                                                         |
| Gwarancja                         | <b>24 mc.</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Maks. liczba dysków               | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Liczba wentylatorów               | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Obudowa serw.                     | <b>Tower</b>                                                                                                                                                                                                    |
| RAID                              | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Pozostałe parametry dysku         | <b>Wnęka dysków 4 dyski<br/>3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s<br/>Kompatybilność dysków<br/>3,5-calowe zatoki: 3,5-calowe<br/>dyski twarde SATA 2,5-calowe<br/>dyski twarde SATA 2,5-calowe<br/>dyski SSD SATA</b> |
| Architektura sieci (switche)      | <b>GigabitEthernet</b>                                                                                                                                                                                          |
| Interfejs sieciowy                | <b>1 x 10Gbit/s SFP+</b>                                                                                                                                                                                        |

|                                  |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Waga                             | <b>1.99</b>                                                           |
| Gniazda rozszerzeń               | <b>1 x PCIe 3.0 x 4</b>                                               |
| Procesor                         | <b>AnnapurnaLabs, firma Amazon, Alpine AL524, 4-rdzeniowy, 2,0GHz</b> |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | <b>1</b>                                                              |

## Opis produktu

Dzięki modelowi TS-432X możesz wykorzystać pełen potencjał 4-zatokowego NAS i prędkość 10GbE! To wielofunkcyjne rozwiązanie pamięci masowej oferuje bezpieczne tworzenie kopii zapasowych, szybką transmisję, obsługę aplikacji kontenerowych i wiele innych funkcji. Ekonomiczny, a jednocześnie wydajny model TS-432X usprawnia przepływ pracy bez przekraczania budżetu.

### Czterordzeniowy na potrzeby wielu zadań

Czterordzeniowy procesor 2,0 GHz i 4 GB pamięci RAM innej niż ECC (z możliwością rozbudowy do 16 GB, z obsługą pamięci RAM ECC)

### Szybkie 10GbE SFP+

Jednoportowa łączność 10GbE zwiększa prędkość transferu na potrzeby intensywnych transmisji danych i skraca czas tworzenia kopii zapasowych.

### 2,5GbE to nowy standard!

Skorzystaj z trybu wielokanałowego SMB lub funkcji Trunkingu portów z wbudowanymi podwójnymi portami 2,5GbE, aby zwiększyć przepustowość i szybkość dostępu.

### Możliwość rozbudowy PCIe Gen 3

Zainstaluj kartę rozszerzeń PCIe, aby dodać do serwera NAS funkcję łączności 2,5/5/10GbE lub gniazda M.2 SSD w celu zwiększenia potencjału we/wy.

### Szybszy transfer danych przez USB i tworzenie kopii zapasowych

Dwa porty USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s) z obsługą szybkiego kopiowania umożliwiają szybsze tworzenie kopii zapasowych na/z urządzeń USB.

### Scentralizowana ochrona za pomocą kopii zapasowych i migawek

Łatwe tworzenie kopii zapasowych różnych typów danych i punktów końcowych oraz regularne tworzenie migawek w celu zapobiegania zagrożeniom ze strony oprogramowania ransomware.