Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-tx1320m6-sff-standard-psu-pyt1326t2s-p-373577.html



Serwer TX1320M6/SFF/Standard PSU PYT1326T2S

Cena brutto	**30 994,99 zł**
Cena netto	**25 199,18 zł**
Numer katalogowy	**RSFSCST1320M600**
Kod producenta	**PYT1326T2S**
Kod EAN	**5902002325660**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon E-2436 6C/12T 2.90 GHz 12 MB, Turbo: 4.40 GHz 4,800MHz 65 W**
Dołączone oprogramowanie	**iRMC Advanced Pack Windows Server 2025 Standard 16-Core OEM Windows Server CAL 2025 5-User**
Interfejs sieciowy	**2 x 10/100/1000 Mbit/s**
Taktowanie procesora	**2.9**
Uwaga	**CE+WEEE**
Informacje o gwarancji	**3 lata On-Site Service, 9x5, next business day onsite**
Gwarancja	**36 mc.**
Moc zasilacza	**280**
Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu	**Nie**
Format szerokości zainstalowanego dysku	**2,5'' (SFF)**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**5**
Napęd optyczny	**Brak**
Pojemność zainstalowanych dysków	**2.4**
Pozostałe parametry dysku	**2 x SSD SATA 6G 480GB Read-Int. 2.5" H-P EP 3 x SSD SATA 6G 480GB Mixed-Use 2.5" H-P EP**
Pozostałe informacje o pamięci RAM	**2 x 32GB (1x32GB) 2Rx8 DDR5-4800 U ECC 1 module(s) with 32 GB 2Rx8 unbuffered DIMM with ECC**
Obudowa serw.	**Tower**
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	**2 x 1 Gbit/s Ethernet**
Interfejs dysku serw.	**SATA**
Liczba wentylatorów	**1**

Typ zainstalowanego dysku	**SSD**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Obsługa hot-plug wentylatorów	**Nie**
Chipset	**Intel C266**
Częstotliwość pamięci serw.	**4800 MHz**
Gniazda we/wy	**1 x 15-pin D-Sub**
Zainstalowana pamięć RAM	**64**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Typ pamięci serw.	**DDR5**
Waga	**11.4**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon E**
Szerokość	**98**
Rodzaj pamięci serw.	**Unbuffered**
Wysokość	**340**
Możliwość konwersji Tower na Rack	**Nie**
Głębokość	**400**
Model procesora serw.	**E-2436**
Kontroler dysków	**SAS**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**1 szt.**
Liczba wszystkich gniazd pamięci	**4**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**2**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Nie**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**8**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**1**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**PRAID CP500i LP RAID Ctrl SAS RAID Level 0/1/5/10/50**
Płyta główna	**D4132**
Liczba wolnych gniazd pamięci	**2**
Gniazda rozszerzeń	**2 x PCIe 5.0 x 8**
Maks. wielkość pamięci	**128**

Opis produktu

Firmy mogą zmaksymalizować wykorzystanie przestrzeni roboczej bez utraty wydajności, oszczędzając cenne nieruchomości biurowe, zapewniając jednocześnie wydajną moc obliczeniową niezbędną do efektywnej realizacji zadań. Oznacza to, że mogą działać w mniejszych przestrzeniach biurowych lub przeznaczyć więcej miejsca na inne istotne funkcje, optymalizując ogólną wydajność operacyjną i alokację zasobów.

Użytkownicy doświadczają szybszej reakcji aplikacji i płynniejszej wielozadaniowości, co prowadzi do zwiększonej produktywności i wydajności w wykonywaniu zadań. Wykorzystując zaawansowane możliwości pamięci TX1320 M6, firmy mogą usprawnić swoje operacje, skracając czas oczekiwania i poprawiając zadowolenie pracowników. Ta zwiększona wydajność przekłada się na znaczne oszczędności czasu i kosztów, ponieważ pracownicy mogą osiągnąć więcej w krótszym czasie, co ostatecznie przekłada się na ogólny sukces firmy.

Dzięki wszechstronnym możliwościom rozbudowy firmy mogą zabezpieczyć swoją infrastrukturę na przyszłe wyzwania i łatwo dostosować się do zmieniających się wymagań, oszczędzając na kosztach początkowych, a jednocześnie zapewniając rozwój serwera wraz z rozwojem firmy. Oznacza to, że mogą śmiało inwestować w TX1320 M6, wiedząc, że mogą z łatwością skalować swoją infrastrukturę w razie potrzeby, bez konieczności wymiany całego serwera. Wykorzystując opcje rozbudowy serwera, firmy mogą zachować elastyczność i konkurencyjność w dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie biznesowym, co ostatecznie zapewni długoterminowy sukces i rozwój.