Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/serwer-tx1330m4-e-2234-1x8gb-2x1tb-2x1gb-dvd-rw-1xpsu-1yos-vfy-t1334sx290pl-p-175001.html



Serwer TX1330M4 E-2234 1x8GB 2x1TB 2x1Gb DVD-RW 1xPSU 1YOS VFY:T1334SX290PL

Cena brutto	**5 533,99 zł**
Cena netto	**4 499,18 zł**
Numer katalogowy	**RSFSCST1330M411**
Kod producenta	**VFY:T1334SX290PL**
Kod EAN	**4063872297172**
Format szerokości zainstalowanego dysku	**3,5'' (LFF)**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Pozostałe informacje o karcie sieciowej	**2x1Gb + 1Gb IRMC**
Typ zainstalowanego dysku	**HDD**
Częstotliwość pamięci serw.	**2666 MHz**
Zainstalowana pamięć RAM	**8**
Typ pamięci serw.	**DDR4**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon E**
Rodzaj pamięci serw.	**ECC**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Kontroler dysków	**SATA**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Typ interfejsów klatki na dyski serwera	**SATA**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Nie**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**1**
Płyta główna	**D3673**
Gniazda rozszerzeń	**1 x PCIe 3.0 x 4**
Maks. wielkość pamięci	**64**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon E-2234**
Interfejs sieciowy	**2 x 10/100/1000 Mbit/s**
Taktowanie procesora	**3.6**
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**2**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**2**

Napęd optyczny	**DVD-RW**
Obudowa serw.	**Tower**
Chipset	**Intel C246**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Waga	**13**
Szerokość	**483**
Wysokość	**175**
Efektywność zasilacza	**94**
Głębokość	**495**

Opis produktu

Serwer Mono Socket Tower

Serwer FUJITSU PRIMERGY TX1330 M4 to wysoce rozbudowywalny serwer jedno-gniazdowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują wydajności zorientowanej na aplikację w połączeniu z możliwością rozbudowy pamięci i potencjału wzrostu dzięki szerokiej gamie opcji. Wyposażony jest w najnowszy Intel Xeon Procesory z rodziny produktów E-2100 z maksymalnie 64 GB pamięci RAM działającej z prędkością 2666 MT / s do zarządzania wydajnością zorientowaną na aplikacje na dziś i na jutro.

Serwer został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności skalowalności i wszechstronności obciążenia dzięki funkcjom, takim jak do czterech urządzeń NVMe plus szesnaście 2,5-calowych urządzeń magazynujących lub do dwudziestu czterech 2,5-calowych urządzeń, opcji tworzenia kopii zapasowych danych i 4x gniazd PCIe w połączeniu z zaawansowanymi RAID (pamięć podręczna 4/8 Gb) i opcje sieciowe (kontrolery Ethernet 10/25 Gb, FC). Serwer obsługuje także obsługę podwójnych urządzeń M.2 w celu wydajnego rozruchu systemu operacyjnego, podczas gdy Dual microSD oferuje dublowany rozruch dla VMware ESXi. Serwer ma również porty USB 3.1 Gen 2 o wyższej wydajności dla urządzeń peryferyjnych nowej generacji.

Niezawodność jest zwiększona dzięki zorientowanemu na koszty urządzeniu Fujitsu Battery Backup, redundantne zasilacze o wysokiej sprawności (94%). Kompleksowe zarządzanie serwerami za pomocą iRMC S5 oraz cicha praca ułatwiają administrację i wdrażanie, dzięki czemu platforma jest idealna dla środowisk MŚP.