Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:58

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/sf1048-switch-l2-48x10-100-rack-19-p-39464.html

# SF1048 switch L2 48x10/100 Rack 19''



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **449,99 zł** |
| Cena netto | **365,85 zł** |
| Numer katalogowy | **NUTPLSW4801** |
| Kod producenta | **TL-SF1048** |
| Kod EAN | **6935364021702** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Typ obudowy | **Rack (Switche/UPS)** |
| Akcesoria w zestawie | **Przełącznik TL-SF1048Kabel zasilającyInstrukcja obsługi** |
| Funkcje | **Innowacyjna technologia pozwala zaoszczędzić do 50% energiiFiltrowanie 100% pakietów eliminuje transmisję błędnych pakietówWsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego dupleksu (IEEE802.3x) oraz** |
| Wymiary | **440*260*44 mm** |
| Specyfikacja techniczna | **Porty 48 portów RJ45 10/100Mb/sAutomatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)Zasilacz zewnętrzny Na wejściu: 100~240VAC, 50/60Hz Na wyjściu: 3,3VDC/8AKontrola przepływ** |
| Pozostałe parametry | **Środowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F);Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F);Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%&#12** |
| Deklaracje i certyfikaty | **FCC, CE, RoHS** |
| Store-and-forward (algorytm przełączania) | **Tak** |
| Obsługa ramek Jumbo | **Tak** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **8000** |
| Liczba portów 10/100 Mbps | **48** |
| Zastosowanie (switche) | **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)** |

# Opis produktu

48 portowy przełącznik Fast Ethernet TL-SF1048 przeznaczony jest dla użytkowników o dużych wymaganiach dotyczących jakości połączeń sieciowych. Urządzenie jest łatwe w obsłudze i nie posiada złożonych funkcji zarządzania. Wyposażone jest w 48 portów 10/100Mb/s. Przełącznik TL-SF1048 to niedrogie urządzenie gwarantujące dużą wydajność pracy. Stanowi dobry wybór dla administratorów sieci szukających najlepszych rozwiązań przy możliwie najniższych cenach.

Automatyczna obsługa przełącznika dzięki funkcji plug and play zapewnia prostą i bezproblemową instalację. Urządzenie nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Dzięki funkcji MDI/MDIX nie ma konieczności użycia krosowanych kabli lub portów uplink. Funkcja automatycznej negocjacji połączeń wykrywa na każdym porcie prędkość transmisji podłączonego urządzenia (10 lub 100Mb/s) zapewniając najlepszą wydajność pracy. Obudowa typu desktop umożliwia usytuowanie urządzenia w miejscach, w których nie ma dużo wolnej przestrzeni. Bezpiecznym i wygodnym rozwiązaniem jest również umieszczenie przełącznika w szafie. Diody LED informują o statusie pracy urządzenia i wykryciu głównych błędów w transmisji.

Możliwość montażu w szafie, metalowa obudowa, bezpieczny, wewnętrzny zasilacz oraz atrakcyjna cena czynią przełącznik najlepszym rozwiązaniem do zastosowań w sieciach łączących do 48 użytkowników. Architektura płynnego przełączania ruchu sieciowego urządzenia TL-SF1048 umożliwia przekazywanie i filtrowanie pakietów z pełną prędkością przy maksymalnej przepustowości łączy. Ramki jumbo 10K powodują wzrost wydajności transferu dużych ilości danych.