

# SG1016D switch L2 16x1GbE Desktop

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **312,99 zł** |
| Cena netto | **254,46 zł** |
| Numer katalogowy | **NUTPLSW1600** |
| Kod producenta | **TL-SG1016D** |
| Kod EAN | **6935364020613** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **36 mc.** |

## Opis produktu

**Przełącznik 16 portowy, Gb**

- Standardy i protokoły: IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
- CSMA/CD, TCP/IP
- Podstawowe funkcje: duża prędkość przewodowej transmisji, obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC, wsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego dupleksu (IEEE802.3x) oraz funkcji back pressure dla trybu pół dupleksu
- Wydajność przełączania:  32Gb/s
- Tablica adresów MAC:  8k
- Szybkość przekierowań:
    - 10BASE-T: 14880pps/port
    - 100BASE-TX: 148800pps/port
    - 1000BASE-T: 1488000pps/port
- Metoda transmisji:  Store-and-Forward
- Porty: 16 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (automatyczna negocjacja połączeń, automatyczne krosowanie MDI/MDIX)
- Okablowanie sieciowe:
    - 10Base-T: kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)
    - Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)
    - 100Base-Tx: kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m)
    - Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)
    - 1000Base-T: kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m)
- Wskaźniki LED  Power, Link/Act, 1000Mbps
- Wymiary: 294*180*44 mm
- Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
- Zasilanie: 100-240VAC, 50/60Hz