

SG1016D switch L2 16x1GbE Desktop

Cena brutto	**312,99 zł**
Cena netto	**254,46 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSW1600**
Kod producenta	**TL-SG1016D**
Kod EAN	**6935364020613**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**

Opis produktu

Przełącznik 16 portowy, Gb

- Standardy i protokoły: IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
- CSMA/CD, TCP/IP
- Podstawowe funkcje: duża prędkość przewodowej transmisji, obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC, wsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego dupleksu (IEEE802.3x) oraz funkcji back pressure dla trybu pół dupleksu
- Wydajność przełączania: 32Gb/s
- Tablica adresów MAC: 8k
- Szybkość przekierowań:
    - 10BASE-T: 14880pps/port
    - 100BASE-TX: 148800pps/port
    - 1000BASE-T: 1488000pps/port
- Metoda transmisji: Store-and-Forward
- Porty: 16 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (automatyczna negocjacja połączeń, automatyczne krosowanie MDI/MDIX)
- Okablowanie sieciowe:
    - 10Base-T: kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)
    - Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)
    - 100Base-Tx: kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m)
    - Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω (do 100m)
    - 1000Base-T: kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100m)
- Wskaźniki LED Power, Link/Act, 1000Mbps
- Wymiary: 294*180*44 mm
- Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
- Zasilanie: 100-240VAC, 50/60Hz