

SG1024 switch L2 24x1GbE Desktop/Rack

Cena brutto	**477,99 zł**
Cena netto	**388,61 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSW2401**
Kod producenta	**TL-SG1024**
Kod EAN	**6935364020101**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**48**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3x CSMA/CD TCP/IP**
Wymiary	**440 x 180 x 44 mm**
Pozostałe parametry	**Dopuszczalna temperatura pracy:0°C~40°C (32°F~104°F)Dopuszczalna temperatura przechowywania:-40°C~70°C (-40°F~158°F)Dopuszczalna wilgotność powietrza:10%~90%, niekondensującaD**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**

Opis produktu

Przełącznik TL-SG1024 przeznaczony jest do tworzenia niezawodnych połączeń w sieciach Ethernet (10Mb/s), Fast Ethernet (100Mb/s) oraz Gigabit Ethernet (1000Mb/s). Każdy port urządzenia może pracować w trybie pełnego dupleksu z prędkością do 2000Mb/s. Przełącznik ten stanowi idealne urządzenie do zastosowań w biurach czy sieciach grup roboczych.

- Urządzenie pracuje w trybie pełnego i pół dupleksu transmitując dane z prędkością 10 i 100Mb/s oraz w trybie pełnego dupleksu przy transmisji 1000Mb/s
- Funkcja automatycznego krosowania (Auto-MDI/MDIX)
- Wsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego dupleksu (IEEE802.3x) oraz funkcji backpressure dla trybu pół dupleksu
- Program przełączania pakietów metodą store and forward