Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/sg550x-24-switch-24x1gbe-2xcomborj45-10gbe-sfp-2xsfp-stack-sg550x-24-k9-eu-p-38425.html



SG550X-24 switch 24x1GbE 2xCombo(RJ45-10GbE/SFP+) 2xSFP+ stack SG550X-24-K9-EU

Cena brutto	**7 428,99 zł**
Cena netto	**6 039,83 zł**
Numer katalogowy	**NUCISSZ24000057**
Kod producenta	**SG550X-24-K9-EU**
Kod EAN	**882658808722**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**4094**
Możliwość łączenia w stos	**Tak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L3**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**128**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**375790**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**SNMPv1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI**
Pobór mocy	**33.5**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z**

Bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS**
Zasilanie	**100 - 240V 47 - 63 Hz**
Waga	**3270**
Akcesoria w zestawie	**● Przewód zasilający● Zestaw montażowy dołączony do wszystkich modeli● Kabel szeregowy● W zestawie CD-ROM z dokumentacją użytkownika (PDF)● Krótki przewodnik**
Wymiary	**440 x 257 x 44 mm**
VLAN	**- Support for up to 4094 active VLANs simultaneously; port-based and 802.1Q tag-based VLANs; MAC-based VLAN- Management VLAN- Private VLAN with promiscuous, isolated, and community port- Guest VLAN, unauthenticated VLAN, protocol-based VLAN, IP subnet-bas**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**1.5**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**2**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**16000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**95.23**

Opis produktu