Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/shuttle-ds20u3v2-komputer-typu-barebone-wielkosc-pc-1-3l-czarny-i3-10110u-intel-soc-2-1-ghz-p-338060.html



# Shuttle DS20U3V2 komputer typu barebone Wielkość PC 1.3L Czarny i3-10110U Intel SoC 2,1 GHz

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 803,00 zł** |
| Cena netto | **1 465,85 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRANJC** |
| Kod producenta | **8141395** |
| Kod EAN | **887993005348** |
| Procesor wbudowany | **Tak** |
| Szerokość produktu | **165 mm** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Głębokość produktu | **200 mm** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | **2.5,M.2** |
| Diody LED | **Zasilanie,HDD** |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | **3,42 A** |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | **DDR4-SDRAM** |
| Waga wraz z opakowaniem | **2,2 kg** |
| Zasilacz sieciowy | **Tak** |
| Obsługiwane rodzaje dysków | **HDD & SSD** |
| Waga produktu | **1,5 kg** |
| Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | **3.0** |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | **3200 MHz,2666 MHz** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Wbudowany wyłącznik | **Tak** |
| Obsługa kanałów pamięci | **Dwukanałowy** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |
| Wbudowane opcje dostępne | **Nie** |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | **19 V** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Typ slotów pamięci | **SO-DIMM** |
| Napięcie pamięci | **1.2 V** |

| | |
|---|---|
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | **Tak** |
| Liczba obsługiwanych procesorów | **1** |
| Typ zasilacza | **Zasilacz zewnętrzny** |
| Liczba gniazd M.2 (M) | **1** |
| Kensington Lock | **Tak** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **84733080** |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | **Tak** |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | **Tak** |
| Obsługiwane karty pamięci | **SD,SDXC,SDHC** |
| Typ produktu | **Komputer mini typu barebone** |
| Intel® TSX-NI | **Nie** |
| Ilość gniazd pamięci | **2** |
| Liczba portów USB 2.0 | **4** |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | **Nie** |
| Bez ECC | **Tak** |
| Generacja procesora | **10th gen Intel® Core™ i3** |
| Intel® Flex Memory Access | **Tak** |
| Proces litograficzny | **14 nm** |
| Intel® 64 | **Tak** |
| Wbudowana karta graficzna | **Tak** |
| Obudowa | **Wielkość PC 1.3L** |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | **2** |
| Model wbudowanej karty graficznej | **Intel® UHD Graphics** |
| Taktowanie procesora | **2,1 GHz** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Tak** |
| Maksymalne taktowanie procesora | **4,1 GHz** |
| Liczba wątków | **4** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Ilość DisplayPort | **1** |
| Rodzaj chłodzenia | **Pasywne** |
| Wersja TPM | **2.0** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Układ płyty głównej | **Intel SoC** |
| Szeregowe porty komunikacyjne | **1** |
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Producent procesora | **Intel** |

| | |
|---|---|
| Termiczny układ zasilania (TDP) | **15 W** |
| Ilość jednostek zasilania | **1** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Kraj pochodzenia | **Chiny** |
| Przewód zasilający dołączony | **Tak** |
| Interfejs napędów pamięci masowej | **PCI Express, Serial ATA III** |
| Zasilanie | **65 W** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | **2** |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | **Tak** |
| Zainstalowany system operacyjny | **Brak** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Wersja HDMI | **2.0a** |
| Maksymalna pojemność pamięci | **64 GB** |
| Maksymalna konfiguracja CPU | **1** |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | **Tak** |
| Wersja DisplayPort | **1.2** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | **2** |
| Cache procesora | **4 MB** |
| Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | **Tak** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Typ BIOS | **UEFI AMI** |
| Technologia Intel® Trusted Execution | **Nie** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **2** |
| Kontroler LAN | **Intel® I219,Intel® I211** |
| Technologia Intel® Clear Video | **Tak** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 10,Windows 11** |
| Zawiera sterowniki | **Tak** |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 90%** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Stan spoczynku | **Tak** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Rodzina adaptera graficznego | **Intel** |
| Wysokość produktu | **39,5 mm** |

| | |
|---|---|
| Liczba portów VGA (D-Sub) | **1** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M