

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/shuttle-ds50u5-komputer-typu-barebone-wielkosc-pc-1-3l-czarny-i5-1335u-p-341485.html>



Shuttle DS50U5 komputer typu barebone Wielkość PC 1.3L Czarny i5-1335U

Cena brutto	3 591,99 zł
Cena netto	2 920,32 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFNJE
Kod producenta	DS50U5
Kod EAN	887993006185
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Typ slotów pamięci	SO-DIMM
Wi-Fi	Nie
Rodzina adaptera graficznego	Intel
Typ zasilacza	Zasilacz zewnętrzny
Procesor wbudowany	Tak
Kensington Lock	Tak
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	2.5,M.2
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Typ produktu	Komputer mini typu barebone
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Liczba portów USB 2.0	2
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	5200 MHz
Generacja procesora	Intel® Core™ i5 13. generacji
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Certyfikaty zgodności	CE,cTUVus,CB,RCM,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS,BSMI,VCCI
Napięcie wyjściowe adaptera AC	19 V
Moduł TPM (Trusted Platform Module)	Tak
Obudowa	Wielkość PC 1.3L
Napięcie pamięci	1.1 V
Ilość gniazd pamięci	2
Liczba wątków	12
Liczba obsługiwanych procesorów	1

Wbudowana karta graficzna	Tak
Rodzaj chłodzenia	Pasywne
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733080
Model wbudowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	3
Efektywne rdzenie	8
Materiał obudowy	Stal
Wyjścia słuchawkowe	1
Wydajne rdzenie	2
Standard VESA	Tak
Producent procesora	Intel
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia	3,4 GHz,4,6 GHz
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Układ audio	Realtek ALC888S
Przewód zasilający dołączony	Tak
Mikrofon	Tak
Maksymalne taktowanie procesora	4,6 GHz
Przewodowa sieć lan	Tak
Zasilanie	90 W
Zainstalowany system operacyjny	Brak
Ilość DisplayPort	1
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Wersja HDMI	2.0b
Interfejs do montażu panelu	75 x 75,100 x 100 mm
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Wersja DisplayPort	1.4
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Ilość portów HDMI	1
Interfejs napędów pamięci masowej	PCI Express, Serial ATA III
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Termiczny układ zasilania (TDP)	15 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,ErP

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Cache procesora	12 MB
Wersja TPM	2.0
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ BIOS	UEFI AMI
Szeregowe porty komunikacyjne	1
NVMe	Tak
Kontroler LAN	Intel® I219,Intel I226-LM
Pamięć ECC wspierana przez procesor	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Ilość jednostek zasilania	1
Wysokość produktu	39,5 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość produktu	200 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Głębokość produktu	165 mm
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Diody LED	Zasilanie,HDD
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,6 A
Waga wraz z opakowaniem	2,3 kg
Zasilacz sieciowy	Tak
Waga produktu	1,6 kg
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany wyłącznik	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M