

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/sieciowa-ladowarka-gan-unitek-p1229awh01-eu-100w-2x-usb-c-2x-usb-a-p-343896.html>



## Sieciowa ładowarka GaN - Unitek P1229AWH01-EU | 100W 2x USB-C 2x USB-A

Cena brutto	<b>179,99 zł</b>
Cena netto	<b>146,33 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCOYX</b>
Kod producenta	<b>P1229AWH01-EU</b>
Kod EAN	<b>4894160051103</b>
Prąd wyjściowy (20 V)	<b>3,5 A</b>
Prąd wejściowy	<b>1.5 A</b>
Moc wyjściowa portu 4	<b>30 W</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Moc maksymalna	<b>70 W</b>
Moc wyjściowa USB Typ-A	<b>22,5 W</b>
Technologia szybkiego ładowania	<b>Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, GaN</b>
Moc wyjściowa USB Typ-C	<b>100 W</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Szybkie ładowanie	<b>Tak</b>
Moc wyjściowa portu 2	<b>70 W</b>
Częstotliwość wejściowa	<b>50/60 Hz</b>
Moc wyjściowa portu 1	<b>70 W</b>
Instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Napięcie	<b>100 - 240 V</b>
Moc wyjściowa portu 3	<b>30 W</b>
Maksymalne zasilanie USB	<b>70 W</b>
Materiał obudowy	<b>Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)</b>
Typ wtyczki	<b>EU</b>
Kompatybilne złącza sieciowe	<b>EU</b>
Prąd wyjściowy (9V)	<b>3 A</b>
PowerIQ	<b>Nie</b>
Prąd wyjściowy (5V)	<b>3 A</b>

Zasilanie USB	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy (12V)	<b>3 A</b>
Ilość portów USB typu A	<b>2</b>
Prąd wyjściowy 3 portu	<b>1,5 A</b>
Napięcie wyjściowe (min)	<b>5 V</b>
Wersja USB Power Delivery	<b>3.0</b>
Zasada działania	<b>Kontakt</b>
Typ ładowarki	<b>Wewnętrzna</b>
Napięcie wyjściowe (max)	<b>20 V</b>
Port 2 - napięcie wyjściowe	<b>3,5 A</b>
Port 1 - napięcie wyjściowe	<b>3,5 A</b>
Moc rzeczywista	<b>70 W</b>
Ładowarka	<b>Tak</b>
Ilość portów USB typu C	<b>2</b>
Funkcje ochrony zasilania	<b>Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe</b>
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń	<b>5</b>
Kompatybilność ładowarki	<b>Uniwersalne</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy (15V)	<b>3 A</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>2</b>
Funkcja PPS	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy portu 4	<b>1,5 A</b>
Wysokość produktu	<b>27,5 mm</b>
Programowalny zasilacz (PPS)	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>85 mm</b>
Liczba wyjść	<b>5 wyjś.</b>
Głębokość produktu	<b>85 mm</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M