

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/sieciowa-ladowarka-gan-unitek-p1229awh01-eu-100w-2x-usb-c-2x-usb-a-p-343896.html>



Sieciowa ładowarka GaN - Unitek P1229AWH01-EU | 100W 2x USB-C 2x USB-A

Cena brutto	179,99 zł
Cena netto	146,33 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCOYX
Kod producenta	P1229AWH01-EU
Kod EAN	4894160051103
Moc wyjściowa portu 1	70 W
Moc rzeczywista	70 W
Moc wyjściowa portu 3	30 W
Ładowarka	Tak
Typ wtyczki	EU
Ilość portów USB typu C	2
Prąd wyjściowy (9V)	3 A
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe
Prąd wyjściowy (5V)	3 A
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń	5
Prąd wyjściowy (12V)	3 A
Kompatybilność ładowarki	Uniwersalne
Ilość portów USB typu A	2
Zasilacz sieciowy	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Wysokość produktu	27,5 mm
Szerokość produktu	85 mm
Głębokość produktu	85 mm
Prąd wejściowy	1.5 A
Kolor produktu	Biały
Moc maksymalna	70 W

Technologia szybkiego ładowania	Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, GaN
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Szybkie ładowanie	Tak
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Instrukcja obsługi	Tak
Napięcie	100 - 240 V
Maksymalne zasilanie USB	70 W
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Prąd wyjściowy (15V)	3 A
Kompatybilne złącza sieciowe	EU
Funkcja PPS	Tak
PowerIQ	Nie
Zasilanie USB	Tak
Prąd wyjściowy portu 4	1,5 A
Prąd wyjściowy 3 portu	1,5 A
Programowalny zasilacz (PPS)	Tak
Napięcie wyjściowe (min)	5 V
Liczba wyjść	5 wyjś.
Wersja USB Power Delivery	3.0
Prąd wyjściowy (20 V)	3,5 A
Zasada działania	Kontakt
Moc wyjściowa portu 4	30 W
Moc wyjściowa USB Typ-A	22,5 W
Typ ładowarki	Wewnętrzna
Moc wyjściowa USB Typ-C	100 W
Napięcie wyjściowe (max)	20 V
Ilość sztuk	1
Port 2 - napięcie wyjściowe	3,5 A
Moc wyjściowa portu 2	70 W
Port 1 - napięcie wyjściowe	3,5 A

Opis produktu

- Gwarancja: G024M