Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/sieciowa-ladowarka-gan-unitek-p1229awh01-eu-100w-2x-usb-c-2x-usb-a-p-343896.html



Sieciowa ładowarka GaN - Unitek P1229AWH01-EU | 100W 2x USB-C 2x USB-A

Cena brutto	**152,99 zł**
Cena netto	**124,38 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCOYX**
Kod producenta	**P1229AWH01-EU**
Kod EAN	**4894160051103**
Maksymalne zasilanie USB	**70 W**
Materiał obudowy	**Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)**
Funkcja PPS	**Tak**
Kompatybilne złącza sieciowe	**EU**
Prąd wyjściowy portu 4	**1,5 A**
PowerIQ	**Nie**
Programowalny zasilacz (PPS)	**Tak**
Zasilanie USB	**Tak**
Liczba wyjść	**5 wyjś.**
Prąd wyjściowy 3 portu	**1,5 A**
Prąd wyjściowy (20 V)	**3,5 A**
Moc wyjściowa portu 4	**30 W**
Napięcie wyjściowe (min)	**5 V**
Moc wyjściowa USB Typ-A	**22,5 W**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Moc wyjściowa USB Typ-C	**100 W**
Zasada działania	**Kontakt**
Ilość sztuk	**1**
Typ ładowarki	**Wewnętrzna**
Moc wyjściowa portu 2	**70 W**
Napięcie wyjściowe (max)	**20 V**
Moc wyjściowa portu 1	**70 W**
Port 2 - napięcie wyjściowe	**3,5 A**
Moc wyjściowa portu 3	**30 W**
Port 1 - napięcie wyjściowe	**3,5 A**

Typ wtyczki	**EU**
Moc rzeczywista	**70 W**
Prąd wyjściowy (9V)	**3 A**
Ładowarka	**Tak**
Ilość portów USB typu C	**2**
Prąd wyjściowy (5V)	**3 A**
Funkcje ochrony zasilania	**Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe**
Prąd wyjściowy (12V)	**3 A**
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń	**5**
Ilość portów USB typu A	**2**
Kompatybilność ładowarki	**Uniwersalne**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**2**
Wysokość produktu	**27,5 mm**
Szerokość produktu	**85 mm**
Głębokość produktu	**85 mm**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
Kolor produktu	**Biały**
Moc maksymalna	**70 W**
Technologia szybkiego ładowania	**Power Delivery 3.0,Quick Charge 3.0,GaN**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie	**100 - 240 V**
Prąd wyjściowy (15V)	**3 A**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M