

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/skaner-brother-ads-4900w-p-360865.html>

Skaner Brother ADS-4900W



Cena brutto	4 335,99 zł
Cena netto	3 525,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ331
Kod producenta	ADS4900WRE1
Kod EAN	4977766814775
Przewody	Prąd przemienny, USB
Sterowniki skanera	WIA,ISIS,TWAIN,SANE
Głębokość opakowania	288 mm
Skanowanie w kolorze	Tak
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	120 ipm
Kolor produktu	Czarny,Biały
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	120 ipm
Maksymalny format skanowania	215,9 x 355,6 mm
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	60 stron/min
Port USB	Tak
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	60 stron/min
Wi-Fi	Tak
Poziom głośności skanowania	62 dB
Prąd wyjściowy	1,9 A
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Maksymalne obciążenie	180000 stron/mies.
Podwójne skanowanie	Tak
Kensington Lock	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Minimalna grubość nośnika	0,08 mm
Typ skanera	ADF + skaner arkuszowy
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Kolorowy wyświetlacz	Tak

Maksymalny dzienny cykl pracy	9000 stron(y)
Tryb usypiania	Tak
Pobór mocy	34 W
Maksymalna długość skanowania	5 m
Ilość sztuk	1
Ekran dotykowy	Tak
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Czujnik ultradźwiękowy	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Źródło światła	LED
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Wysokość brutto palety	18,1 cm
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Certyfikaty	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Kofax™ 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0
Formaty plików (scanner)	TIFF,JPEG,PDF
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	8 szt.
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,7 W
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	40 szt.
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Tryb wyłączenia	0,1 W
Warstwy na paletę	5 szt.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	7,7 W
Waga brutto palety	186 kg
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Typ ekranu	LCD
Produktów na palecie	40 szt.
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Obsługa IPv6	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Napięcie operacyjne	24 V
Maksymalna szerokość skanowania	21,6 cm

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3,AES,TLS,WPA2-PSK,HTTPS,TKIP,PEAP,SSL/TLS,SNMPv3,WPA-PSK,WEP,EAP-TLS,SMTP-AUTH,EAP-TTLS,WPA2-AES,EAP-FAST,EAP-MD5
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNMP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	25 - 413 g/m2
Kraj pochodzenia	Chiny
Gramatura podajnika papieru	25 - 413 g/m2
Wysokość produktu	393 mm
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Zwiększona rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Tryb długiego papieru	Tak
Szerokość produktu	288 mm
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Grubość karty (maks.)	1,32 mm
Głębokość produktu	334 mm
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2019
Wysokość opakowania	334 mm
Typ kontroli	Dotyk
Obsługiwane nośniki skanowania	Cienki papier,Karta biznesowa,Karty plastikowe,Papier wtórnice przetworzony,Zwykły? czysty papier,Gruby papier
Waga wraz z opakowaniem	4,6 kg
Skanuj do	E-mail Server,FTP,HTTP,SMB,PC
Waga produktu	3,81 kg
Poziomy skali szarości	256
Szerokość opakowania	393 mm
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M