

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/skaner-brother-ads-4900w-p-360865.html>

Skaner Brother ADS-4900W



Cena brutto	4 315,99 zł
Cena netto	3 508,93 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ331
Kod producenta	ADS4900WRE1
Kod EAN	4977766814775
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Certyfikaty	GS Mark, WHQL, WHQL, ISIS, Wi-Fi CERTIFIED - WPA3 Enterprise, WPA3 Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, KofaxTM 5,10 - VRS Elite 5.2.0, Kofax Express 3.3.0
Typ kontroli	Dotyk
Obsługiwane nośniki skanowania	Cienki papier,Karta biznesowa,Karty plastikowe,Papier wtórnie przetworzony,Zwykły? czysty papier,Gruby papier
Skanuj do	E-mail Server,FTP,HTTP,SMB,PC
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Poziomy skali szarości	256
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Sterowniki skanera	WIA,ISIS,TWAIN,SANE
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Skanowanie w kolorze	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	120 ipm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3,AES,TLS,WPA2-PSK,HTTPS, TKIP,PEAP,SSL/TLS,SNMPv3,WPA-PSK,WEP,EAP-TLS,SMTP-AUTH,EAP-TTLS,WPA2-AES,EAP-FAST,EAP-MD5
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	120 ipm

Wysokość produktu	393 mm
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	60 stron/min
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	60 stron/min
Szerokość produktu	288 mm
Poziom głośności skanowania	62 dB
Głębokość produktu	334 mm
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Wysokość opakowania	334 mm
Podwójne skanowanie	Tak
Waga wraz z opakowaniem	4,6 kg
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Waga produktu	3,81 kg
Minimalna grubość nośnika	0,08 mm
Przechowywanie części zamiennych	5 lat(a)
Szerokość opakowania	393 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rodzaj palety	800 x 1200 mm
Przewody	Prąd przemienny, USB
Maksymalny dzienny cykl pracy	9000 stron(y)
Tryb usypiania	Tak
Głębokość opakowania	288 mm
Maksymalna długość skanowania	5 m
Ilość sztuk	1
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Czujnik ultradźwiękowy	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały
Głębokość koloru wejścia	48 bit
Wysokość brutto palety	18,1 cm
Maksymalny format skanowania	215,9 x 355,6 mm
Formaty plików (scanner)	TIFF,JPEG,PDF
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety	8 szt.
Port USB	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,7 W
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę	40 szt.
Wi-Fi	Tak

Tryb wyłączenia	0,1 W
Warstwy na paletę	5 szt.
Prąd wyjściowy	1,9 A
Pobór mocy w trybie czuwania	7,7 W
Waga brutto palety	186 kg
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Produktów na palecie	40 szt.
Maksymalne obciążenie	180000 stron/mies.
Typ ekranu	LCD
Obsługa IPv6	Tak
Kensington Lock	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Maksymalna szerokość skanowania	21,6 cm
Napięcie operacyjne	24 V
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6)	RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Web Services(Scan), SNTP Client, HTTP/HTTPS server, ICMPv6
Typ skanera	ADF + skaner arkuszowy
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	25 - 413 g/m2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Gramatura podajnika papieru	25 - 413 g/m2
Pobór mocy	34 W
Automatyczne wyłączenie zasilania	Tak
Zwiększona rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Ekran dotykowy	Tak
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Tryb długiego papieru	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Źródło światła	LED
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Grubość karty (maks.)	1,32 mm
Przekątna ekranu	4,3"



Opis produktu

- Gwarancja: G024M