

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/skaner-dokumentow-ricoh-fi-7460-p-362006.html>

Skaner dokumentów RICOH fi-7460



Cena brutto	9 280,99 zł
Cena netto	7 545,52 zł
Numer katalogowy	WLONONWCIRZ1
Kod producenta	PA03710-B051
Kod EAN	4939761308482
Przewody	Prąd przemienny, USB
Zawiera sterowniki	Tak
Głębokość opakowania	302 mm
Wykrywanie sklejonych stron	Tak
Kolor produktu	Biały, Szary
Sterowniki skanera	TWAIN, ISIS
Maksymalny format skanowania	304,8 x 5588 mm
Standardowe interfejsy	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Port USB	Tak
Skanowanie w kolorze	Tak
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A8, A4
Typ skanera	ADF+Ręczny skaner pobierający
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	120 ipm
Dołączone oprogramowanie	PaperStream IP, PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools, ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode for PaperStream
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	120 ipm
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	60 stron/min
Napięcie	100-240 V
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	60 stron/min
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Pobór mocy	36 W
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.

Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	304,8 x 431,8 mm
Źródło światła	Biała dioda LED (4x)
Podwójne skanowanie	Tak
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Czarnobiałe skanowanie	Monochromatyczne,Skala szarości
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,4 W
Masa opakowania drewnianego	0 g
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	50,8 x 69 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Minimalna grubość nośnika	1,4 mm
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Tryb wyłączenia	0,35 W
Masa opakowania z metalu	0 g
Pobór mocy w trybie czuwania	0,35 W
Glass packaging weight	0 g
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typ złącza gniazda	C5
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Zasilacz sieciowy	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Waga opakowania foliowego	15 g
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Ilość sztuk	1
Kraj pochodzenia	Indonezja
Szerokość brutto palety	101,6 cm
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Ultimate x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windo

Produkty na palecie (morze)	40 szt.
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Długość brutto palety	121,9 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Obsługiwane nośniki skanowania	Zwykły? czysty papier
Wysokość produktu	168 mm
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	27 - 413 g/m2
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Skanowanie kliszy	Nie
Szerokość produktu	380 mm
Głębokość produktu	209 mm
Wysokość palety (powietrze)	114 cm
Wysokość opakowania	330 mm
Wysokość palety (morze)	180 cm
Waga wraz z opakowaniem	9,9 kg
Ilość na palecie (powietrze)	24 szt.
Waga produktu	7,6 kg
Typ przetwornika obrazu	Dual CCD
Szerokość opakowania	505 mm
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64

Opis produktu

- Gwarancja: G024M