

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/skaner-dokumentow-ricoh-fi-7460-p-362006.html>

## Skaner dokumentów RICOH fi-7460



Cena brutto	<b>10 127,99 zł</b>
Cena netto	<b>8 234,14 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCIRZ1</b>
Kod producenta	<b>PA03710-B051</b>
Kod EAN	<b>4939761308482</b>
Sterowniki skanera	<b>TWAIN,ISIS</b>
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	<b>200 g</b>
Zawiera sterowniki	<b>Tak</b>
Waga opakowania foliowego	<b>15 g</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>Dual CCD</b>
Waga opakowania kartonowego	<b>1,2 kg</b>
Wysokość palety (morze)	<b>180 cm</b>
Skanowanie kliszy	<b>Nie</b>
Obsługiwane nośniki skanowania	<b>Zwykły? czysty papier</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>100 ark.</b>
Długość brutto palety	<b>121,9 cm</b>
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	<b>60 stron/min</b>
Szerokość brutto palety	<b>101,6 cm</b>
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	<b>120 ipm</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS</b>
Skanowanie w kolorze	<b>Tak</b>
Glass packaging weight	<b>0 g</b>
Głębokość opakowania	<b>302 mm</b>
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	<b>1,4 W</b>
Szerokość opakowania	<b>505 mm</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>24 bit</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>9,9 kg</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A3</b>
Głębokość produktu	<b>209 mm</b>
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	<b>50,8 x 69 mm</b>

Wersja USB	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>
Pobór mocy	<b>36 W</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windo</b>
Dołączone oprogramowanie	<b>PaperStream IP, PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools, ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode for PaperStream</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>8471607000</b>
Typ zasilacza	<b>Prąd przemienny</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Maksymalny format skanowania	<b>304,8 x 5588 mm</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,35 W</b>
Masa opakowania z metalu	<b>0 g</b>
Wykrywanie sklejonnych stron	<b>Tak</b>
Masa opakowania drewnianego	<b>0 g</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64</b>
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	<b>15 g</b>
Ilość na palecie (powietrze)	<b>24 szt.</b>
Waga opakowania z papieru	<b>2,4 kg</b>
Wysokość palety (powietrze)	<b>114 cm</b>
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	<b>27 - 413 g/m2</b>
Podwójne skanowanie	<b>Tak</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ENERGY STAR</b>
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	<b>60 stron/min</b>
Produkty na palecie (morze)	<b>40 szt.</b>
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	<b>120 ipm</b>

Ilość sztuk	<b>1</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A8,A4</b>
Typ złącza gniazda	<b>C5</b>
Standardowe interfejsy	<b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny, USB</b>
Czarnobiałe skanowanie	<b>Monochromatyczne,Skala szarości</b>
Waga produktu	<b>7,6 kg</b>
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	<b>304,8 x 431,8 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>330 mm</b>
Minimalna grubość nośnika	<b>1,4 mm</b>
Szerokość produktu	<b>380 mm</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Wysokość produktu	<b>168 mm</b>
Źródło światła	<b>Biała dioda LED (4x)</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Napięcie	<b>100-240 V</b>
Kraj pochodzenia	<b>Indonezja</b>
Typ skanera	<b>ADF+Ręczny skaner pobierający</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,35 W</b>
Kolor produktu	<b>Biały,Szary</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M