

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/skaner-dokumentow-ricoh-fi-7460-p-362006.html>

Skaner dokumentów RICOH fi-7460

Cena brutto	9 419,99 zł
Cena netto	7 658,53 zł
Numer katalogowy	WLONONWCIRZ1
Kod producenta	PA03710-B051
Kod EAN	4939761308482
Wysokość produktu	168 mm
Typ przetwornika obrazu	Dual CCD
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64
Szerokość produktu	380 mm
Zawiera sterowniki	Tak
Głębokość produktu	209 mm
Wykrywanie sklejonnych stron	Tak
Wysokość opakowania	330 mm
Sterowniki skanera	TWAIN, ISIS
Standardowe interfejsy	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Waga wraz z opakowaniem	9,9 kg
Skanowanie w kolorze	Tak
Waga produktu	7,6 kg
Szerokość opakowania	505 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A8, A4
Przewody	Prąd przemienny, USB
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	120 ipm
Głębokość opakowania	302 mm
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	120 ipm
Kolor produktu	Biały, Szary
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	60 stron/min
Maksymalny format skanowania	304,8 x 5588 mm
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	60 stron/min

Port USB	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Podwójne skanowanie	Tak
Typ skanera	ADF+Ręczny skaner pobierający
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Masa opakowania drewnianego	0 g
Dołączone oprogramowanie	PaperStream IP, PaperStream Capture, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools, ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode for PaperStream
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	50,8 x 69 mm
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Napięcie	100-240 V
Minimalna grubość nośnika	1,4 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Masa opakowania z metalu	0 g
Pobór mocy	36 W
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	304,8 x 431,8 mm
Glass packaging weight	0 g
Źródło światła	Biała dioda LED (4x)
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Typ złącza gniazda	C5
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Certyfikaty zgodności	RoHS
Waga opakowania foliowego	15 g
Czarnobiałe skanowanie	Monochromatyczne,Skala szarości
Ilość sztuk	1
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,4 W
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość brutto palety	101,6 cm

Tryb wyłączenia	0,35 W
Produkty na palecie (morze)	40 szt.
Pobór mocy w trybie czuwania	0,35 W
Długość brutto palety	121,9 cm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Zasilacz sieciowy	Tak
Obsługiwane nośniki skanowania	Zwykły? czysty papier
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	27 - 413 g/m2
Kraj pochodzenia	Indonezja
Skanowanie kliszy	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windo
Wysokość palety (powietrze)	114 cm
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wysokość palety (morze)	180 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Ilość na palecie (powietrze)	24 szt.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M