

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/skaner-dokumentow-ricoh-fi-7600-fi7600-podwojny-ccd-duplex-p-362483.html>



Skaner dokumentów Ricoh fi-7600 fi7600 Podwójny CCD Duplex

Cena brutto	15 842,99 zł
Cena netto	12 880,48 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJFFD
Kod producenta	PA03740-B501
Kod EAN	4939761309021
Przewody	Prąd przemienny, USB
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Głębokość opakowania	595 mm
Sterowniki skanera	TWAIN,ISIS
Kolor produktu	Czarny,Biały
Standardowe interfejsy	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Maksymalny format skanowania	304,8 x 5588 mm
Skanowanie w kolorze	Tak
Port USB	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A3,A8,A6,A4,A3+,A7,A5
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	200 ipm
Typ skanera	ADF+Ręczny skaner pobierający
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	200 ipm
Dołączone oprogramowanie	PaperStream Capture, PaperStream IP, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	100 stron/min
Napięcie	100-240 V
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	100 stron/min
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Pojemność automatycznego podajnika papieru	300 ark.
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Maksymalny dzienny cykl pracy	44000 stron(y)
Pobór mocy	64 W

Podwójne skanowanie	Tak
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Źródło światła	Biała dioda LED (4x)
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Waga opakowania foliowego	15 g
Czarnobiałe skanowanie	Skala szarości, Monochromatyczne
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	50,8 x 69 mm
Masa opakowania drewnianego	0 g
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,7 W
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kolory tła	Biały, Czarny
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Masa opakowania z metalu	0 g
Tryb wyłączenia	0,35 W
Certyfikaty zgodności	RoHS
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	304,8 x 431,8 mm
Glass packaging weight	0 g
Pobór mocy w trybie czuwania	0,35 W
Ilość sztuk	1
Typ złącza gniazda	C5
Typ ekranu	LCD
Sztaplarka	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość brutto palety	101,6 cm
Możliwość wyboru koloru tła	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Produkty na palecie (morze)	15 szt.
Zsyp ADF	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Długość brutto palety	121,9 cm
Kraj pochodzenia	Indonezja
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR

Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Pro x64
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	1 bit
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Obsługiwane nośniki skanowania	Karty plastikowe, Zwyczajny czysty papier, Cienki papier, Koperty
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	20 - 413 g/m2
Oprogramowanie do pobrania	ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode
Wysokość produktu	214 mm
Wysokość palety (powietrze)	116,2 cm
Wersja USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Wysokość palety (morze)	166,8 cm
Szerokość produktu	236 mm
Ilość na palecie (powietrze)	10 szt.
Głębokość produktu	432 mm
Wysokość opakowania	506 mm
Typ przetwornika obrazu	Dual CCD
Waga wraz z opakowaniem	16 kg
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2 x64
Waga produktu	11 kg
Zawiera sterowniki	Tak
Szerokość opakowania	396 mm
Wykrywanie sklejonych stron	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M