

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/skaner-dokumentow-ricoh-fi-7600-fi7600-podwojny-ccd-duplex-p-362483.html>



Skaner dokumentów Ricoh fi-7600 fi7600 Podwójny CCD Duplex

Cena brutto	15 842,99 zł
Cena netto	12 880,48 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJFFD
Kod producenta	PA03740-B501
Kod EAN	4939761309021
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	50,8 x 69 mm
Zasilacz sieciowy	Tak
Kolory tła	Biały,Czarny
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A3
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	304,8 x 431,8 mm
Kraj pochodzenia	Indonezja
Certyfikaty zgodności	RoHS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Home Basic,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 7 Starter x64,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 10 Pro x64
Ilość sztuk	1
Sztaplarka	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Szerokość brutto palety	101,6 cm
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Produkty na palecie (morze)	15 szt.
Wysokość produktu	214 mm
Długość brutto palety	121,9 cm
Wersja USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR

Szerokość produktu	236 mm
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	1 bit
Głębokość produktu	432 mm
Obsługiwane nośniki skanowania	Karty plastikowe,Zwykły? czysty papier,Cienki papier,Koperty
Wysokość opakowania	506 mm
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	20 - 413 g/m2
Waga wraz z opakowaniem	16 kg
Oprogramowanie do pobrania	ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode
Waga produktu	11 kg
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Wysokość palety (powietrze)	116,2 cm
Szerokość opakowania	396 mm
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Wysokość palety (morze)	166,8 cm
Przewody	Prąd przemienny, USB
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Ilość na palecie (powietrze)	10 szt.
Głębokość opakowania	595 mm
Waga opakowania foliowego	15 g
Typ przetwornika obrazu	Dual CCD
Kolor produktu	Czarny,Biały
Masa opakowania drewnianego	0 g
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008 x64,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2012 R2 x64
Maksymalny format skanowania	304,8 x 5588 mm
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Zawiera sterowniki	Tak
Port USB	Tak
Masa opakowania z metalu	0 g
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Glass packaging weight	0 g
Wykrywanie sklejonnych stron	Tak

Typ skanera	ADF+Ręczny skaner pobierający
Typ złącza gniazda	C5
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Możliwość wyboru koloru tła	Tak
Sterowniki skanera	TWAIN,ISIS
Dołączone oprogramowanie	PaperStream Capture, PaperStream IP, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools
Zsyp ADF	Tak
Standardowe interfejsy	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Napięcie	100-240 V
Skanowanie w kolorze	Tak
Maksymalny dzienny cykl pracy	44000 stron(y)
Pobór mocy	64 W
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A3,A8,A6,A4,A3+,A7,A5
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Źródło światła	Biała dioda LED (4x)
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	200 ipm
Czarnobiałe skanowanie	Skala szarości, Monochromatyczne
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	200 ipm
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,7 W
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	100 stron/min
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	100 stron/min
Tryb wyłączenia	0,35 W
Pojemność automatycznego podajnika papieru	300 ark.
Pobór mocy w trybie czuwania	0,35 W
Podwójne skanowanie	Tak
Typ ekranu	LCD
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Wbudowany wyświetlacz	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M