Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/sl1218p-switch-16xfe-poe-2xgb-1xsfp-p-265069.html

SL1218P switch 16xFE PoE+ 2xGb 1xSFP



Cena brutto	**796,99 zł**
Cena netto	**647,96 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSS16000004**
Kod producenta	**TL-SL1218P**
Kod EAN	**6935364052829**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**7.2**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**2**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**172.8**
Obsługiwane protokoły i standardy	**Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af/at Tryb Extend (do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania PoE) Tryb Priority Tryb Isolation Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów MAC Obsługa kontroli**
Bezpieczeństwo	**Certyfikaty - CE, FCC, RoHS**
Zasilanie	**Zasilanie - 100240 V AC, 50/60 Hz**
Akcesoria w zestawie	**TL-SL1218P Przewód zasilający Instrukcja instalacji Dwa uchwyty montażowe**
Wymiary	**440 × 180 × 44 mm (17,3 × 7,1 × 1,7 cali)**
Pozostałe parametry	**Środowisko pracy Dopuszczalna temperatura pracy: 0~50 (32~122); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 (-40~158) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca Ilość**
Uwaga	**CE+WEEE**

Gwarancja	**60 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**10**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów PoE+	**16**
Liczba portów COMBO	**2**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**5.36**
Liczba portów 10/100 Mbps	**16**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**1**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**

Opis produktu

TL-SL1218P Przełącznik do montażu w szafie rack, 16 portów 10/100 Mb/s PoE+, 2 porty gigabitowe

- 16 portów RJ45 10/100 Mb/s PoE+, 2 gigabitowe porty RJ45, 1 gigabitowy slot combo SFP
- Duża łączna mocy zasilania PoE - do 30 W na każdym porcie PoE i 150 W dla wszystkich portów PoE*.
- Do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania w trybie Extend**
- Tryb Priority zapewnia wysoki priorytet dla portów 18, aby utrzymać wysoką jakość działania systemów podatnych na zakłócenia, takich jak np. wideomonitoring.
- Tryb Isolation umożliwia oddzielenie jednym kliknięciem ruchu generowanego przez klienta dla zwiększenia jego ochrony i wydajności.
- Podłączanie typu plug and play, bez potrzeby konfiguracji i skomplikowanej instalacji.