

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/smart-sc-450va-rack-1u-tower-sc450rmi1u-p-11578.html>

## SMART SC 450VA Rack 1U/Tower SC450RMI1U



Cena brutto	<b>1 419,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 154,46 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AUAPCSCRO45</b>
Kod producenta	<b>SC450RMI1U</b>
Kod EAN	<b>731304222712</b>
Moc czynna (W)	<b>280</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Napięcie	<b>230</b>
Architektura UPS-a	<b>line-interactive</b>
Typ obudowy	<b>Tower (UPS)</b>
Liczba akumulatorów	<b>1</b>
Liczba faz na wejściu	<b>1 (230V)</b>
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	<b>5.9</b>
Czas ładowania	<b>5</b>
Porty zasilania wy.	<b>4 x IEC-C13</b>
Porty zasilania we.	<b>IEC-C14</b>
Moc pozorna	<b>450 VA</b>
Zabezpieczenia / filtry	<b>Przeciwprzeciążeniowe</b>
Funkcje specjalne	<b>- Serwisowanie od przodu- Różne metody montażu- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Filtrowanie napięcia- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury- Automatyczn</b>
Złącza	<b>RS-232 (COM)</b>
Wymagania środowiskowe	<b>- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95%- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m-</b>
Waga	<b>10.18</b>

Akcesoria w zestawie	- CD z oprogramowaniem- Klamry do montażu w szafach przemysłowych- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Podręcznik użytkownika
Wymiary	432 x 383 x 44 mm 1U
Pozostałe parametry	- Moc wyjściowa: 280W- Zniekształcenia napięcia wyjściowego: mniej niż 5%- Współczynnik szczytu: 3:1- Typ przebiegu: schodkowa aproksymacja sinusoidy- Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 195-265V- Częstotliwość na wejściu: 50/60Hz- Awaryjny
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

## Opis produktu

**APC Smart-UPS, 280 Watts/450 VA**, na wejściu 230V/na wyjściu 230V, Interface Port DB-9 RS-232, Wysokość w szafie przemysłowej 1U